



## Kit con Mástil Telescópico de 3 m con Accesorios de Instalación (No incluye retenida).

SKU: KIT-SLM-3    Marca: TOWERS    Categoría: Mástiles y Accesorios

\$2,269.60

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p>El kit incluye los siguientes componentes:</p> <div style='overflow-x: auto; margin-bottom: 20px;'> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'> <thead> <tr style='background-color: rgba(150,150,150,0.1);'> <th style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: left;'>Cantidad</th> <th style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: left;'>Modelo</th> <th style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: left;'>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>1 pza.</td> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>1 pza.</td> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Juego de mástil telescópico de para altura de 3m.<br /></td> </tr> <tr> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>1 pza.</td> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>1 pza.</td> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Bracket para mástil para sujeción de retenida.</td> </tr> <tr> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>3 pzas.</td> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>3 pzas.</td> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Anclaje de placa para concreto galvanizado en caliente.</td> </tr> <tr> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>6 pzas.</td> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>12 pzas.</td> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Cuello para cable de Retenida.</td> </tr> <tr> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>12 pzas.</td> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>12 pzas.</td> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Nudo para cable de retenida.</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='color: #ff0000; font-weight: bold;'>No incluye cable de retenida, se recomiendan 15 metros de retenida de 1/8' (<a href='https://www..mx/producto/S-RET-318-31076.html' style='color: inherit; text-decoration: underline;'>SRET-318-CAM</a> o <a href='https://www..mx/producto/SRET318CAM-151126.html' style='color: inherit; text-decoration: underline;'>SRET-318-CAM</a>)</p> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Nota técnica</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 10px;'>Se pueden utilizar tensores para facilitar el ajuste del cable modelo <a href='https://www..mx/producto/TENL1/40GJ-TOWERS-210169.html' target='\_blank' rel='noopener' style='color: inherit; text-decoration: underline;'>TENL-1/40GJ</a> (No incluidos).</li> <li style='margin-bottom: 10px;'>Las bases no incluyen taquetes. Pueden variar según el tipo de suelo. Por ejemplo para concreto se pueden utilizar 6 taquetes <a href='https://www..mx/producto/ANC-Z-38T-ANCLC-186942.html' style='color: inherit; text-decoration: underline;'>ANC-Z-38T</a> (No incluidos) para las anclas tipo aleta y para la base 3 piezas del <a href='https://www..mx/producto/ANC-AA-38-300-ANCLC-186961.html' style='color: inherit; text-decoration: underline;'>ANC-AA-38-300</a> (No incluidos).</li> <li style='margin-bottom: 10px;'>Se recomienda para equipos de dimensiones menores a 6 Kg. y antenas de plato menores a 25 cm. de diámetro</li> </ul> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recomendaciones de seguridad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 10px;'>El uso de mástiles está limitado a las capacidades de carga y área señalada en cada mástil.</li> <li style='margin-bottom: 10px;'>Todo mástil debe ser sujeto con retenida o al menos alambre galvanizado de un buen calibre.</li> <li style='margin-bottom: 10px;'>No se debe de escalar directamente ni apoyar escaleras sobre este mástil telescópico.</li> <li style='margin-bottom: 10px;'>Para el ajuste de equipo instalado en dicho mástil se recomienda usar escalera tipo escalera o andamios, ésto en su posición retraída a la altura mínima de 3 metros correspondiente a la primer sección.</li> </ul> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recomendación de amarres</h3> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='http://ftp3..mx/usuarios/dcarreon/TORRES/ARRIOSTRADAS/PRODUCTOS/SLM3/INSTALACION%20MASTIL%20UBIQUITI.png' alt='Instalación mástil Ubiquiti'> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recomendaciones de instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 10px;'>Recomendación de amarres</li> <li style='margin-bottom: 10px;'>Revisa que la superficie es plana y tiene rigidez, se recomienda la instalación sobre concreto a través de taquetes expansivos.</li> <li style='margin-bottom: 10px;'>Se recomienda extender el mástil una vez instalado en su base (posición vertical) y con las respectivos tirantes preinstalados para rápido tensado.</li> <li style='margin-bottom: 10px;'>El tensado final de la retenida es necesario para otorgar rigidez al equipo.</li> <li style='margin-bottom: 10px;'>Cuando sea posible el equipo debe ser instalado cuando el mástil ya esté instalado correctamente.</li> </ul> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación</h3> <p style='color: #1674cc; font-size: 18px; margin: 0;'>Ideal para Equipo Wireless UBIQUITI o similares.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación</h3> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='http://ftp3..mx/usuarios/dcarreon/TORRES/ARRIOSTRADAS/PRODUCTOS/SLMBA/MASTIL%20ARMADO%20(3).JPG' alt='Ancla tipo Aleta'> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Base para Mástil</h3> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='http://ftp3..mx/usuarios/dcarreon/TORRES/ARRIOSTRADAS/PRODUCTOS/SLMBA/MASTIL%20ARMADO%20(4).JPG' alt='Base para Mástil'> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Bracket de Sujeción de Retenida</h3> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='http://ftp3..mx/usuarios/dcarreon/TORRES/ARRIOSTRADAS/PRODUCTOS/SLMBA/MASTIL%20ARMADO%20(5).JPG' alt='Bracket de Sujeción de Retenida'> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Unión entre Secciones</h3> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='http://ftp3..mx/usuarios/dcarreon/TORRES/ARRIOSTRADAS/PRODUCTOS/SLMBA/MASTIL%20ARMADO%20(7).JPG' alt='Unión entre Secciones'> </div> </div>

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Altura ajustable para antenas menores a 25 cm           |
| Característica 2 | Base y anclajes galvanizados en caliente anticorrosión  |
| Característica 3 | Bracket de sujeción para cable de retenida incluido     |
| Característica 4 | Cuellos y nudos para instalación de retenida 1/8"       |
| Característica 5 | Soporta equipos de comunicación hasta 6 kg              |
| Característica 6 | Compatible con tensores para ajuste preciso de retenida |