



Kit de conector de bloque de terminales / IP66 Tipo 4X / Aluminio fundido / -50°C a 66°C / 6.78' x 5.64' x 6.76'

SKU: KIT-WBTB Marca: FEDERAL SIGNAL INDUSTRIAL Categoría: Luces para la Industria y Edificios

\$1,393.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='color: inherit; font-size: 22px; font-weight: 600; margin-bottom: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 12px;'>Kit de conector de bloque de terminales para soportes WB y LHWB</h2><p style='color: inherit; font-size: 15px; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>Este kit de conector de bloque de terminales está diseñado para integrarse de forma segura con los soportes WB y LHWB en aplicaciones de señalización industrial. Incluye toda la tornillería necesaria para una instalación rápida y confiable, eliminando la necesidad de adquirir componentes adicionales. Su construcción en aluminio fundido con recubrimiento en polvo negro ofrece durabilidad superior en condiciones adversas. El grado de protección IP66 y Tipo 4X garantiza resistencia al polvo, agua y corrosión, mientras que su amplio rango de temperatura operativo permite despliegue en entornos extremos.</p><h3 style='color: inherit; font-size: 17px; font-weight: 600; margin: 24px 0 14px 0;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Kit completo con conector de bloque de terminalesCompatibilidad con soportes WB y LHWBTornillería incluida para instalación rápida y seguraConstrucción en aluminio fundido con recubrimiento en polvo negroGrado de protección IP66 y Tipo 4XRango de temperatura operativa: -58°F a 150°F (-50°C a 66°C)Conexión mediante tubería macho NPT de 3/4 pulgada<h3 style='color: inherit; font-size: 17px; font-weight: 600; margin: 24px 0 14px 0;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Temperatura de operación</div><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Temperatura de operación</div><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Aluminio fundido con recubrimiento en polvo negro</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Conexión</div><div style='font-size: 14px; font-weight: 500; color: inherit;'>Tubería macho NPT de 3/4</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Peso neto</div><div style='font-size: 14px; font-weight: 500; color: inherit;'>2.0 lbs (0.91 kg)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Dimensiones</div><div style='font-size: 14px; font-weight: 500; color: inherit;'>Alto: 6.78' (172.2 mm)
Ancho: 5.64' (143.3 mm)
Profundidad: 6.76' (171.7 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Grado de protección</div><div style='font-size: 14px; font-weight: 500; color: inherit;'>IP66 / Tipo 4X</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Soportes compatibles</div><div style='font-size: 14px; font-weight: 500; color: inherit;'>WB y LHWB</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Modelos compatibles</div><div style='font-size: 14px; font-weight: 500; color: inherit;'>151XST, 154XST, 154XSTHI, 191XL, 224XST, 224XSTHI, 225X, 225X</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad dual con soportes WB y LHWB
Característica 2	Tornillería incluida para instalación rápida y segura
Característica 3	Construcción robusta en aluminio fundido con recubrimiento en polvo
Característica 4	Protección IP66 y Tipo 4X para entornos industriales exigentes
Característica 5	Rango operativo extremo de -50°C a 66°C
Característica 6	Conexión NPT 3/4" para integración directa en tubería