



Kit Conector XLR / Macho + Hembra / Cable 3.5-8.0 mm / 16 A por Contacto / Soldadura / -30 °C a +80 °C

SKU: EP-XLRKIT Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Conectores

\$39.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de conectores XLR profesional compuesto por conector macho y hembra con sistema de pestillo de bloqueo, diseñado para instalaciones de audio donde se requiere máxima fiabilidad mecánica y eléctrica. Los contactos de soldadura permiten terminar cables de hasta 2.5 mm² (14 AWG) con diámetro exterior entre 3.5 y 8.0 mm, ofreciendo versatilidad para diversos tipos de cableado en equipos de micrófonos, mezcladoras y consolas profesionales. La capacidad de 16 A por contacto y resistencia de aislamiento superior a 10 GΩ garantizan transmisión de señal limpia y estable incluso en condiciones de alta exigencia eléctrica. Su rango de temperatura operativa de -30 °C a +80 °C permite despliegue en entornos de producción, eventos en vivo e instalaciones fijas con condiciones ambientales variables.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipo de conexión: XLR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipo de conector: Kit macho + hembra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diámetro exterior del cable: 3.5 - 8.0 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cableado: Contactos de soldadura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Dispositivo de bloqueo: Pestillo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tamaño del cable: Máx. 2.5 mm² / Máx. 14 AWG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Rango de temperatura: -30 °C a +80 °C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Resistencia de contacto: ≤ 3 mΩ<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Resistencia de aislamiento: > 10 GΩ (inicial)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Corriente nominal por contacto: 16 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Voltaje nominal: No especificado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de conexión: XLR</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dispositivo de bloqueo: Pestillo</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diámetro exterior del cable: 3.5 - 8.0 mm</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tamaño del cable máx.: 2.5 mm² / 14 AWG</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cableado: Contactos de soldadura</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rango de temperatura: -30 °C a +80 °C</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conector XLR hembra: 1 unidad</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conector XLR macho: 1 unidad</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión XLR con pestillo de bloqueo para máxima fiabilidad mecánica
Característica 2	Kit completo macho + hembra para instalaciones de audio profesional
Característica 3	Contactos de soldadura compatibles con cable hasta 2.5 mm² (14 AWG)
Característica 4	16 A por contacto para soportar equipos de alta demanda eléctrica
Característica 5	Resistencia de aislamiento >10 GΩ para protección contra interferencias
Característica 6	Rango operativo -30 °C a +80 °C para entornos exigentes