



Kit Control de Acceso / Chapa Magnética 600 lbs (280 kg) / Brackets L y Z / Cierrapuertas 150 kg / UL

SKU: E941600/K Marca: ENFORCER SECOLARM Categoría: Accesorios

\$6,142.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; line-height: 1.6; '><p style='margin-bottom: 16px; '>Kit integral para control de acceso diseñado para instalaciones profesionales de seguridad física. Incluye chapa magnética con fuerza de retención de 280 kg (600 lbs), brackets de montaje tipo L y Z fabricados en aluminio reforzado, y cierrapuertas hidráulico con capacidad para puertas de hasta 150 kg. El sistema incorpora LED indicador de estado ultra-brillante que facilita el monitoreo visual del estado de la cerradura, operando sin magnetismo residual para garantizar liberación inmediata cuando se corta la alimentación eléctrica. Solución certificada UL para aplicaciones comerciales e industriales que demandan alta confiabilidad en el control de accesos.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; '>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px; '>LED indicador ultra-brillante de estado operativoSin magnetismo residual para desbloqueo inmediatoBrackets ajustables de aluminio reforzadoCierrapuertas con velocidad de cierre regulableCompatible con puertas de madera y metal<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; '>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px; '><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; '><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; '>Chapa Magnética E941SA600PQ</h4><p style='margin: 8px 0; '>Fuerza de sujeción: 272 kg (600 lbs)</p><p style='margin: 8px 0; '>Contenido: Magneto, placa armadura y tornillería</p><p style='margin: 8px 0; '>Indicador LED: Ultra-brillante</p><p style='margin: 8px 0; '>Magnetismo residual: Nulo</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; '><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; '>Kit de Brackets E941S600ZQ</h4><p style='margin: 8px 0; '>Compatibilidad: Chapa magnética E941SA600PQ</p><p style='margin: 8px 0; '>Contenido: Bracket Z y Bracket L ajustables</p><p style='margin: 8px 0; '>Material: Aluminio reforzado</p><p style='margin: 8px 0; '>Dimensiones L: 250 x 43 x 25 mm</p><p style='margin: 8px 0; '>Dimensiones Z: 185 x 38 x 12 mm</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; '><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; '>Cierrapuertas SDC101SGQ</h4><p style='margin: 8px 0; '>Ajuste: Velocidad de cierre regulable</p><p style='margin: 8px 0; '>Ancho máximo de puerta: 150 cm (4.9 pies)</p><p style='margin: 8px 0; '>Peso máximo de puerta: 150 kg</p><p style='margin: 8px 0; '>Compatibilidad: Puertas de madera y metal</p></div></div><div style='margin-top: 16px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; '><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; '>Información general del kit</h4><p style='margin: 8px 0; '>Modelo: E941600/K</p><p style='margin: 8px 0; '>Marca: ENFORCER SECOLARM</p><p style='margin: 8px 0; '>Certificación: UL</p><p style='margin: 8px 0; '>Aplicación: Control de acceso profesional</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	LED indicador ultra-brillante de estado operativo
Característica 2	Sin magnetismo residual para desbloqueo inmediato
Característica 3	Brackets ajustables de aluminio reforzado
Característica 4	Cierrapuertas con velocidad de cierre regulable
Característica 5	Compatible con puertas de madera y metal
Característica 6	Certificación UL para instalaciones profesionales