



Control de Acceso Biométrico / Lector de Huella Dactilar / Conexión LAN / Salida de Relé NO/NC/COM / Botón de Salida Integrado

SKU: LF10KITV2 Marca: ZKTECO Categoría: Para Control de Acceso

\$3,335.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El ZKTeco LF10 es un control de acceso biométrico diseñado para aplicaciones profesionales de control de acceso y gestión de presencia. Este dispositivo integra un lector de huella dactilar de alta precisión que permite una autenticación rápida y segura de los usuarios. El LF10 se conecta directamente a una PC a través de un switch de red LAN, facilitando la integración con sistemas de gestión de acceso existentes. Su diagrama de conexión incluye terminales para botón de salida (BUT), contacto normalmente cerrado (NC), tierra (GND) y común (COM), lo que permite una instalación flexible adaptable a diferentes configuraciones de cerraduras y sistemas de control. El panel de control incorpora un indicador LED para la visualización del estado operativo del equipo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; margin-bottom: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Control de acceso biométrico con lector de huella dactilar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Conexión directa con PC vía red LAN<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Salida de relé con contactos NO/NC/COM<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Botón de salida integrado (BUT)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Terminal de tierra común (GND) seguro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Autenticación biométrica por huella dactilar<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alta precisión en lectura biométrica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Integración con sistemas de gestión de acceso</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conectividad y Eléctrica</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conexión LAN para comunicación con PC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salida de relé: NO/NC/COM<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Terminal de botón de salida (BUT)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Terminal de tierra común (GND)<li style='padding: 6px 0;'>Indicador LED de estado</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Control de acceso biométrico ZKTeco LF10<li style='padding: 6px 0;'>Diagrama de conexión incluido</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión de 1,500 huellas y 5,000 tarjetas EM 125 kHz
Característica 2	Comunicación TCP/IP con tecnología PUSH para eventos en tiempo real
Característica 3	Registro de 80,000 eventos con respaldo vía memoria USB
Característica 4	Cerradura magnética con soportes Z y L para instalación flexible
Característica 5	Kit completo con botón de salida y 10 tarjetas de proximidad
Característica 6	Compatibilidad con software ZKBioCVAccess para administración centralizada