



Kit de Cintas de Contacto / 12.7mm (.50in) Ancho / 203mm (8in) Largo / Negro / 10 Piezas

SKU: HLT2I-X0 Marca: PANDUIT Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$159.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;*>Este kit de cintas de contacto está diseñado para profesionales de TI y telecomunicaciones que requieren una solución versátil para la organización de cables. Fabricadas con material resistente que garantiza durabilidad prolongada, estas cintas ofrecen un diseño ajustable y liberable que facilita los cambios frecuentes en instalaciones dinámicas. Su construcción suave protege los cables contra el sobre-tensado, mientras que su amplio rango de temperaturas de operación las hace compatibles con diversos entornos, desde centros de datos hasta infraestructuras de redes.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;*>Material suave que protege los cables contra sobre-tensadoDiseño reutilizable y liberable para múltiples ajustesConstrucción resistente para durabilidad prolongadaCompatible con aplicaciones que requieren cambios frecuentesAmplio rango de temperaturas de operaciónAdecuado para organización de cables en centros de datos y telecomunicaciones<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Ancho</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600;*>12.7 mm (.50 in)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Largo</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600;*>203 mm (8 in)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Color</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600;*>Negro</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Rango de Temperatura</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600;*>-18°C a 104°C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Fuerza de Tensión</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600;*>178 N</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Diámetro Máximo de Haz</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600;*>49 mm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Piezas por Paquete</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600;*>10</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Piezas por Caja</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600;*>100</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Aplicaciones</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;*>Organización de cables en centros de datosGestión de cables en infraestructuras de telecomunicacionesAdministración de cables en redes empresarialesInstalaciones con necesidad de cambios y reconfiguraciones frecuentes</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material suave que protege contra sobre-tensado
Característica 2	Diseño reutilizable y liberable para ajustes frecuentes
Característica 3	Rango operativo -18°C a 104°C
Característica 4	Fuerza de tensión de 178 N para sujeción confiable
Característica 5	Diámetro máximo de haz de 49 mm
Característica 6	Ideal para centros de datos y telecomunicaciones