



Kit de Dispositivos Anti-Desconexión RJ45 / 10 Unidades / Diseño Compacto / 13.9 mm x 19.05 mm (0.55' x 0.75') / Color Negro

SKU: PSL-DCPLE-BL Marca: PANDUIT Categoría: Herramientas y Probadores de Red / Fibra

\$1,186.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'-><p style='margin-bottom: 16px;'->Este kit de 10 dispositivos estándar anti-desconexión protege conectores RJ45 en entornos profesionales donde la continuidad de servicio es crítica. Diseñados para instalarse al ras con la superficie, estos fijadores impiden desconexiones accidentales o no autorizadas de patch cords, cámaras IP, teléfonos VoIP y otros equipos de red esenciales. Su construcción en policarbonato garantiza durabilidad, mientras que la llave de nylon incluida permite instalación y retiro rápidos sin necesidad de herramientas adicionales. El perfil compacto preserva el espaciado entre puertos adyacentes, manteniendo la densidad de conexión en paneles de parcheo y faceplates.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'->Compatible con cables de parcheo, faceplates, paneles de parcheo, cámaras IP y dispositivos VoIPMecanismo de bloqueo que previene desconexión no autorizada de equipos críticosPerfil compacto que no interfiere con conectores en puertos adyacentesDisponible en ocho colores para sistemas de identificación visual por función o áreaMinimiza tiempo de inactividad y cambios de componentes por robo o desconexión accidentalInstalación simplificada con llave de retiro incluida en el kit<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'-><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Tipo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Estándar (al ras)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Modelo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->PSL-DCPL-BL</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Material Fijador</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Policarbonato</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Material Llave</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Nylon</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Cantidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->10 dispositivos + llave</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Dimensiones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->13.9 mm x 19.05 mm
(0.55' x 0.75')</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Patch cords, faceplates, paneles de parcheo, cámaras IP, VoIP</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Normas</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Cumple con RoHS</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Colores Disponibles</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->8 opciones para identificación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con cables de parcheo y dispositivos VoIP/IP
Característica 2	Mecanismo de bloqueo contra desconexión no autorizada
Característica 3	Diseño compacto sin interferencia en conectores adyacentes
Característica 4	Ocho colores disponibles para identificación visual
Característica 5	Reduce inactividad por desconexiones o robos accidentales
Característica 6	Instalación sencilla con llave incluida