



Kit de Bloqueo de Puertos RJ45 / 10 Unidades / Incluye Llave de Extracción / Rango -35°C a 93°C

SKU: PSL-DQJB-BL Marca: PANDUIT Categoría: Herramientas y Probadores de Red / Fibra

\$689.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este kit de 10 dispositivos de bloqueo proporciona protección física para puertos RJ45, impidiendo el acceso no autorizado a la red infraestructura. El diseño de presión con bloqueo firme asegura una instalación permanente que solo puede revertirse mediante la llave de extracción incluida, restringiendo la gestión de puertos exclusivamente a personal autorizado. Su perfil bajo permite operar en entornos de alta densidad sin interferir con conectores o cables adyacentes. El rango térmico extendido garantiza operatividad en condiciones extremas de temperatura, desde entornos de congelación hasta aplicaciones de alta carga térmica.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Bloqueo seguro de puertos RJ45 contra acceso no autorizadoDiseño compacto y de bajo perfil para alta densidad de puertosRango térmico ampliado: -35°C a 93°CHerramienta de extracción que restringe acceso a personal autorizadoCumplimiento con estándares RoHS de seguridad ambientalMúltiples colores disponibles para identificación visual rápida<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Contenido del Kit</div><div style='color: inherit;*>10 dispositivos de bloqueo RJ45 + 1 llave de extracción</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Compatibilidad</div><div style='color: inherit;*>Cualquier salida/puerto RJ45 estándar</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Mecanismo de Instalación</div><div style='color: inherit;*>Encaje a presión con bloqueo firme</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Mecanismo de Liberación</div><div style='color: inherit;*>Solo mediante herramienta de extracción incluida</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Rango de Temperatura</div><div style='color: inherit;*>-35°C a 93°C</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Diseño Físico</div><div style='color: inherit;*>Compacto y de bajo perfil para alta densidad</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Seguridad Física</div><div style='color: inherit;*>Resistente a manipulaciones</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Certificación Ambiental</div><div style='color: inherit;*>Cumple con estándar RoHS</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Color</div><div style='color: inherit;*>Negro (múltiples colores disponibles para identificación)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Beneficio Operativo</div><div style='color: inherit;*>Reduce riesgo de daños, tiempo de inactividad y costos de reparación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bloqueo seguro contra accesos no autorizados
Característica 2	Diseño compacto para alta densidad de puertos
Característica 3	Rango térmico extendido de -35°C a 93°C
Característica 4	Extracción solo con herramienta especializada
Característica 5	Cumplimiento estándar RoHS ambiental
Característica 6	Identificación visual por múltiples colores