



Kit de Bloqueo Anti-Desconexión RJ45 / Recesado / Policarbonato / 10 Unidades / 0.85 in (21.7 mm) Largo

SKU: PSL-DCPLRE-BL Marca: PANDUIT Categoría: Herramientas y Probadores de Red / Fibra

\$1,140.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este kit de 10 dispositivos recubiertos para impedir desconexión de plug RJ45 está diseñado para proteger conexiones críticas en entornos de alta densidad. Su mecanismo de bloqueo oculto previene desconexiones no autorizadas de patch cords y dispositivos VoIP, reduciendo significativamente el tiempo de inactividad causado por manipulación indebida o robos. El diseño compacto no interfiere con conectores adyacentes, permitiendo su uso en paneles de parcheo de alta densidad. La instalación es compatible tanto con jacks montados al ras como con jacks recesados, ofreciendo versatilidad en distintas infraestructuras de red.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Compatible con cualquier patch cord RJ45 y dispositivos VoIPDiseño compacto que no interfiere con conectores adyacentesPreviene desconexión no autorizada de dispositivos críticosDisponible en ocho colores para fácil identificación visualReduce tiempo de inactividad por manipulación no autorizadaInstalación en jacks montados al ras o recesados<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Modelo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>PSL-DCPLRE-BL</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Recesado (Recessed)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Policarbonato (dispositivo), Nylon (llave)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conformidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>RoHS Compliant</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Contenido del Paquete</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>10 dispositivos y 1 llave de instalación/retiro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Negro (BL - Black)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>0.85 in (21.7 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Ancho</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>0.75 in (19.05 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Altura</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>0.74 in (18.8 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Profundidad de Receso</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>0.77 in (19.6 mm)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con patch cords RJ45 y dispositivos VoIP
Característica 2	Diseño compacto para alta densidad de conexiones
Característica 3	Mecanismo de bloqueo oculto contra desconexiones
Característica 4	Disponible en 8 colores para identificación visual
Característica 5	Reduce tiempo de inactividad por manipulación
Característica 6	Instalación en jacks montados al ras o recesados