



X10

Kit de Paneles de Alarma Híbrido / 8 Zonas Cableadas Ampliables a 48 / Teclado con Receptor Inalámbrico / 3 Particiones / 1 km (3280.8 ft) de Alcance RF

SKU: VISTA48KIT10/6160RF Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Paneles de Alarma

\$33,256.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Este kit agrupa 10 paneles de alarma híbridos de la línea VISTA, cada uno acompañado de su teclado alfanumérico con receptor inalámbrico integrado 6160RF, transformador y batería de respaldo. Diseñado para proyectos que requieren múltiples sistemas de intrusión en instalaciones residenciales o de pequeño comercio, permite una implementación estandarizada y escalable. Cada panel ofrece 8 zonas cableadas de fábrica, expandibles hasta 48 zonas combinando módulos cableados o inalámbricos de la serie 5800. La arquitectura de 3 particiones independientes, con una configurable como área común, facilita la segmentación de áreas bajo una única central. El registro de 254 eventos con marca de tiempo permite auditoría y diagnóstico mediante software de gestión. La salida de sirena de 12 VDC/2 A y el monitoreo de corte de línea telefónica aseguran respuesta y supervisión del canal de comunicación primario. El reporte remoto requiere la adquisición de un módulo comunicador celular o IP por separado.</p></div><div style="margin-bottom: 25px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">10 paneles de alarma híbridos con 10 teclados 6160RF (con receptor inalámbrico integrado), 10 transformadores y 10 baterías<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">8 zonas cableadas de fábrica por panel, ampliables hasta 48 zonas combinando módulos cableados o inalámbricos<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Soporte para hasta 40 zonas inalámbricas de la serie 5800<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Alcance inalámbrico de hasta 1 km (3280.8 ft) en exteriores<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">48 códigos de usuario y 3 particiones independientes, una configurable como área común<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Registro de 254 eventos con fecha y hora, consultable con software Compass<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Salida de sirena de 12 VDC/2 A<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Monitoreo de corte de línea telefónica<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">No incluye comunicador celular ni IP; reporte remoto mediante módulo aparte</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Zonas cableadas de fábrica: 8 por panel<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Zonas máximas expandibles: 48 (cableadas + inalámbricas)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Zonas inalámbricas serie 5800: hasta 40<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Alcance RF en exteriores: 1 km (3280.8 ft)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Códigos de style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Particiones independientes: 3 (1 configurable como área común)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Capacidad de registro de eventos: 254 (con fecha y hora)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Salida de sirena: 12 VDC/2 A<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Monitoreo de corte de línea telefónica: integrado</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Alimentación: transformador incluido por panel<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Batería de respaldo: incluida por panel<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Teclado: alfanumérico 6160RF con receptor inalámbrico integrado</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">10 paneles de alarma híbridos<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">10 teclados 6160RF con receptor inalámbrico<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">10 transformadores<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">10 baterías de respaldo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	10 paneles completos con teclado, transformador y batería para despliegues múltiples
Característica 2	Expansión flexible hasta 48 zonas combinando módulos cableados e inalámbricos
Característica 3	Soporte para 40 zonas inalámbricas serie 5800 con alcance de 1 km (3280.8 ft) en exteriores
Característica 4	Tres particiones independientes con área común configurable para gestión de accesos
Característica 5	Registro de 254 eventos con fecha y hora para auditoría y diagnóstico remoto
Característica 6	Salida de sirena de 12 VDC/2 A con monitoreo de corte de línea telefónica integrado