



Kit de Cinta de Contacto / 10.66 m (35 ft) / 19.1 mm / -30°C a 90°C / Negro

SKU: TTR-35RX0 Marca: PANDUIT Categoría: Fijación

\$3,172.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>El kit de cinta de contacto Tak-Tape™ está diseñado para profesionales de TI e ingenieros de redes que requieren una solución de gestión de cables segura y versátil. Fabricada con material suave de primera calidad, esta cinta protege los cables de alto rendimiento contra la tensión excesiva sin comprometer la integridad de la envoltura. Su diseño ajustable, liberable y reutilizable permite realizar movimientos, adiciones y cambios frecuentes en entornos de centro de datos y racks de comunicaciones. El bucle de nylon combinado con gancho de alta resistencia asegura un cierre firme que mantiene los agrupamientos organizados incluso en condiciones de operación exigentes.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Material suave ideal para cables de alto rendimiento<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Ajustable, liberable y reutilizable para cambios frecuentes<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Bucle de nylon y gancho de alta resistencia<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Ancho de 19.1 mm para uso versátil en múltiples aplicaciones<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Rango de temperatura de -30°C a 90°C para operación en diversos ambientes<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Kit de 10 rollos de 10.66 m (35 ft) cada uno para proyectos de gran escala<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; min-width: 160px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Rollo de cinta de contacto</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; min-width: 160px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Bucle de nylon, gancho</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; min-width: 160px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud por rollo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>10.66 m (35 ft)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; min-width: 160px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Ancho</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>19.1 mm</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; min-width: 160px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Rango de temperatura</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>-30°C a 90°C</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; min-width: 160px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Negro</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; min-width: 160px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cantidad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>10 rollos</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material suave para cables de alto rendimiento
Característica 2	Ajustable, liberable y reutilizable
Característica 3	Bucle de nylon con gancho de alta resistencia
Característica 4	Ideal para movimientos y cambios frecuentes
Característica 5	Protege contra tensión excesiva
Característica 6	Kit de 10 rollos para inventario profesional