



Kit de Fijación Autoperforable / 10 Unidades / Carga 5 kg / Tornillo 10 mm x 38 mm / Tablaroca y Mampostería / Nylon Reforzado / -40°C a +80°C

SKU: TPD-38-KIT Marca: THORSMAN Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$30.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Kit de fijación autoperforable diseñado para instalaciones en muros falsos, tablaroca, falso plafón y mampostería. Los taquetes elaborados en poliamida (nylon 6) reforzada con fibra de vidrio permiten la fijación de objetos sin requerir perforación previa del sustrato, reduciendo tiempos de instalación y eliminando la necesidad de herramientas eléctricas. Cada taquete soporta una carga recomendada de 5 kg con equivalente resistencia a la extracción. El material presenta alta resistencia al impacto y operatividad en rangos de temperatura de -40°C a +80°C. El kit incluye 10 taquetes y 10 tornillos de 10 mm x 1 1/2" (38 mm) en acabado blanco.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;*>Desempeño Mecánico y Ambiental</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Carga recomendada: 5 kg<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Resistencia a la extracción: 5 kg<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Rango de temperaturas: -40°C a +80°C</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;*>Materiales y Especificaciones Físicas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Material: Poliamida (nylon 6) reforzada con fibra de vidrio<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Color: Blanco<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Tornillo: 10 mm x 1 1/2" (38 mm)<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;*>•No requiere taladrar el muro</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;*>Contenido del Paquete y Aplicaciones</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;*>•10 taquetes autoperforables<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;*>•10 tornillos 10 mm x 1 1/2" (38 mm)<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Aplicación: Tablaroca, falso plafón, mampostería<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Función: Sujeción y fijación de objetos en muros falsos</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fijación sin perforación previa en muros falsos y tablaroca
Característica 2	Nylon 6 reforzado con fibra de vidrio para alta resistencia mecánica
Característica 3	Operación garantizada en rangos extremos de -40°C a +80°C
Característica 4	Carga útil de 5 kg con resistencia equivalente a la extracción
Característica 5	Compatible con tornillos estándar 10 x 1 1/2" (38 mm)
Característica 6	Instalación directa sin herramientas eléctricas ni brocas