



Kit de Fijación / 12 Grapas + Taquetes + Tornillos / Polietileno Flexible / -10°C a +120°C / Interior-Exterior

SKU: TK-1014 Marca: THORSMAN Categoría: Fijación

\$21.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px; text-align: justify;'>Este kit de fijación profesional está diseñado para asegurar conductores redondos y tuberías en muros y techos de concreto sólido, tanto en ambientes interiores como exteriores. Fabricado en polietileno flexible de color gris, ofrece resistencia superior a la corrosión, la humedad y las condiciones climáticas extremas. Su orificio libre de rebabas garantiza una instalación limpia y segura sin dañar los cables o tubos. El paquete completo incluye todos los elementos necesarios para 12 puntos de fijación, operando de manera confiable en un rango de temperatura de -10°C a +120°C.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Fijación segura en concreto sólido de muros y techosResistencia total a corrosión, humedad y climas extremosPolietileno flexible gris con orificio libre de rebabasOperación confiable de -10°C hasta +120°CIncluye 12 grapas, 12 taquetes TP1X y 12 tornillos No. 8mm x 1'Uso versátil en interiores y exteriores para conductores redondos<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;'>Contenido del Kit</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'>12 grapas
12 taquetes TP1X
12 tornillos No. 8mm x 1'</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;'>Material</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'>Polietileno flexible
Color: Gris</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'>-10°C a +120°C</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;'>Aplicación</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'>Conductores redondos y tuberías
Muros y techos de concreto sólido
Interiores y exteriores</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;'>Resistencia</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'>Corrosión
Humedad
Climas extremos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;'>Características Especiales</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'>Orificio libre de rebabas
Fijación con taquete TP1X
Tornillo No. 8mm x 1' (25.4 mm)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fijación segura en concreto sólido de muros y techos
Característica 2	Resistencia total a corrosión, humedad y climas extremos
Característica 3	Polietileno flexible gris con orificio libre de rebabas
Característica 4	Operación confiable de -10°C hasta +120°C
Característica 5	Incluye 12 grapas, 12 taquetes TP1X y 12 tornillos No. 8mm x 1'
Característica 6	Uso versátil en interiores y exteriores para conductores redondos