



Kit de Pigtails / LC Multimodo / OM3 50/125 / 900µm / 1 Metro (3.28 Pies) / 12 Unidades

SKU: NKFPX1BN1NKM001 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$2,335.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este kit de 12 pigtails está diseñado para interconexión y cross-connect en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones y centros de datos. Cada pigtail incorpora conectores LC optimizados para fibra multimodo 50/125 OM3, con ferrule de cerámica de circonio que asegura alineación precisa y rendimiento consistente. La fibra tight-buffered de 900µm ofrece protección estructural superior durante la manipulación y terminación. El rating LSZH lo hace ideal para instalaciones con requisitos estrictos de seguridad contra incendios y emisión de humo.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Conectores LC para fibra multimodo 50/125 OM3Pérdida de inserción: 0.30 dB (máximo)Pérdida de retorno: 26 dB (mínimo)Fibra de 900µm tight-bufferedEtiqueta de referencia de control de calidad con trazabilidad de por vidaCumple normas TIA/EIA-568-C.3, TIA/EIA-455-21A e ISO/IEC 61755-3-1Rating de flama LSZH (Low Smoke Zero Halogen)<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Interconexión y cross-connect en instalaciones de entradaSalas de telecomunicaciones y centros de datosDistribución principal, horizontal y de equipos<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo</div><div style='font-weight: 600;*>Pigtail</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Fibra</div><div style='font-weight: 600;*>Multimodo 50/125 OM3</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conector</div><div style='font-weight: 600;*>LC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Diámetro de Fibra</div><div style='font-weight: 600;*>900µm tight-buffered</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material del Ferrule</div><div style='font-weight: 600;*>Cerámica de circonio</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600;*>1 Metro (3.28 Pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Cantidad</div><div style='font-weight: 600;*>12 pigtails</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Pérdida de Inserción</div><div style='font-weight: 600;*>≤0.30 dB</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Pérdida de Retorno</div><div style='font-weight: 600;*>≥26 dB</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Rating de Flama</div><div style='font-weight: 600;*>LSZH (Low Smoke Zero Halogen)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Normas</div><div style='font-weight: 600;*>TIA/EIA-568-C.3, TIA/EIA-455-21A, ISO/IEC 61755-3-1</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Trazabilidad</div><div style='font-weight: 600;*>De por vida con etiqueta de control de calidad</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pérdida de inserción 0.30 dB para señal óptima
Característica 2	Pérdida de retorno 26 dB que minimiza reflexiones
Característica 3	Fibra tight-buffered de 900µm para mayor protección
Característica 4	Rating LSZH para entornos con restricciones de humo
Característica 5	Trazabilidad de por vida con etiqueta de control de calidad
Característica 6	Ferrule de cerámica de circonio para alineación precisa