



Kit Pigtails Fibra Óptica / 12 Unidades LC Simplex / Multimodo OM4 50/125 / 900 μm / 1 m (3.28 ft) / Identificación por Color

SKU: FZTBN1NNSZM001 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$3,133.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Kit de 12 pigtails de fibra óptica multimodo 50/125 OM4 con conector LC simplex, diseñado para terminación por fusión en instalaciones de telecomunicaciones y centros de datos. Cada pigtail cuenta con fibra de 900 μm sin revestimiento y longitud de 1 metro, facilitando la identificación mediante codificación por colores conforme a estándares EIA/TIA-598-C e IEC 60304. Los conectores LC ofrecen pérdida de inserción ≤0.25 dB y retorno ≥26 dB, garantizando enlaces ópticos de baja atenuación. El rango operativo de -20°C a 70°C permite su despliegue en entornos con condiciones térmicas variables, incluyendo facilidades de entrada, enclosures y nodos con alto volumen de empalmes por fusión.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Kit de 12 pigtails simplex (1 fibra cada uno)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Fibra multimodo 50/125 OM4, 900 μm sin revestimiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Conector LC con pérdida de inserción ≤0.25 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Pérdida de retorno ≥26 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Longitud: 1 m (3.28 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Colores codificados según EIA/TIA-598-C e IEC 60304<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Rango operativo: -20°C a 70°C<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cumple ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-C.3 y RoHS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Óptico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo de fibraMultimodo 50/125 OM4</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diámetro fibra900 μm sin revestimiento</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Pérdida de inserción≤0.25 dB</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Pérdida de retorno≥26 dB</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>ConectorLC</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Normativas y Contenido</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Contenido12 pigtails LC/OM4</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Temperatura operativa-20°C a 70°C</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>TIA/EIA-568-C.3Cumple</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>ISO/IEC 11801Cumple</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>RoHSCumple</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pérdida de inserción ?0.25 dB para enlaces de alta calidad
Característica 2	Retorno ?26 dB que minimiza reflexiones en la red
Característica 3	Codificación por colores EIA/TIA-598-C para trazabilidad de fibras
Característica 4	Rango operativo -20°C a 70°C para entornos exigentes
Característica 5	Terminación por fusión en cables de fibra ajustada
Característica 6	Cumplimiento ISO/IEC 11801 y TIA/EIA-568-C.3 para infraestructura certificada