



Kit de Pigtails / LC Simplex / Multimodo OM4 50/125 / 900µm Tight-Buffered / 1 Metro (3.28 Pies) / 12 Unidades

SKU: NKFPZ1BN1NKM001 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$2,216.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este kit de 12 pigtails de fibra óptica multimodo está diseñado para aplicaciones profesionales de interconexión y cross-connect en centros de datos, salas de telecomunicaciones e instalaciones de entrada. Cada pigtail incorpora conectores LC simplex con férula de cerámica de circonio, garantizando alineación precisa y bajas pérdidas de inserción. La construcción tight-buffered de 900µm ofrece protección mecánica óptima durante la manipulación y terminación en campo. La fibra OM4 de 50/125µm permite transmisiones de alta velocidad en distancias cortas, siendo compatible con redes de 10G, 40G y 100G Ethernet.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Cumple normas TIA/EIA-568-C.3-1, ISO/IEC 61755-3-1 y FOCIS-2<li style='margin-bottom: 6px;'>Conectores LC compatibles con estándares FOCIS<li style='margin-bottom: 6px;'>Fibra óptica multimodo 50/125 OM4<li style='margin-bottom: 6px;'>Pérdida de inserción ≤0.30 dB (máximo)<li style='margin-bottom: 6px;'>Pérdida de retorno ≥26 dB (mínimo)<li style='margin-bottom: 6px;'>Construcción pigtail con fibra 900µm tight-buffered<li style='margin-bottom: 6px;'>Férula de cerámica de circonio<li style='margin-bottom: 6px;'>Chaqueta color aqua para identificación OM4<li style='margin-bottom: 6px;'>Longitud: 1 metro (3.28 pies)<li style='margin-bottom: 6px;'>Presentación: kit de 12 unidades<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; font-size: 13px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Tipo de Producto</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Kit de pigtails de fibra óptica</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 4px;'>Cantidad: 12 unidades</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; font-size: 13px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Fibra Óptica</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Multimodo 50/125 OM4</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 4px;'>Diámetro: 900µm tight-buffered</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 4px;'>Color chaqueta: Aqua</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; font-size: 13px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Conector</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>LC Simplex</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 4px;'>Férula: Cerámica de circonio</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 4px;'>Compatible estándares FOCIS</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; font-size: 13px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Propiedades Ópticas</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Pérdida de inserción: ≤0.30 dB</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 4px;'>Pérdida de retorno: ≥26 dB</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; font-size: 13px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Dimensiones</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Longitud: 1 metro (3.28 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; font-size: 13px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Normas y Estándares</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>TIA/EIA-568-C.3-1</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 4px;'>ISO/IEC 61755-3-1</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 4px;'>FOCIS-2</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; font-size: 13px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Aplicaciones</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Interconexión y cross-connect en instalaciones de entrada</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 4px;'>Centros de datos y salas de telecomunicaciones</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 4px;'>Interconexión de cassettes preterminados</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 4px;'>Distribución de fibra óptica</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cumple normas TIA/EIA-568-C.3-1, ISO/IEC 61755-3-1 y FOCIS-2
Característica 2	Pérdida de inserción 0.30 dB para máxima eficiencia de transmisión
Característica 3	Pérdida de retorno 26 dB para excelente estabilidad de señal
Característica 4	Férula de cerámica de circonio para precisión de alineación
Característica 5	Chaqueta aqua para identificación rápida de tipo OM4
Característica 6	Ideal para centros de datos y salas de telecomunicaciones