



Kit de Pigtails / OM3 50/125 / LC Duplex / 2 m (6.56 ft) / 12 Piezas / Aqua

SKU: LP-FO-MM-PIG-12-LC Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jumpers y Pigtails

\$404.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este kit de 12 pigtails de fibra óptica multimodo OM3 está diseñado para instalaciones profesionales que demandan alta densidad y rendimiento en redes de datos a 10, 40 y 100 Gbps. Los conectores LC dúplex en color aqua permiten una identificación inmediata del tipo de fibra, reduciendo errores de conexión en entornos con múltiples medios ópticos. Cada pigtail de 2 metros (6.56 pies) presenta un diámetro de 0.9 mm que facilita el manejo y empalme en bandejas de terminación de alta densidad. La construcción con revestimiento LSZH/PVC retardante de llama y el rango de temperatura extendido de -40°C a +75°C aseguran operación confiable en centros de datos, telecomunicaciones y aplicaciones industriales exigentes.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Fibra multimodo OM3 50/125 optimizada para transmisiones de alta velocidadConectores LC dúplex color aqua para identificación visual inmediataKit de 12 unidades para proyectos de terminación múltipleRevestimiento exterior LSZH/PVC con propiedades retardantes de llamaOperación garantizada en temperaturas extremas de -40°C a +75°CCumplimiento con estándares IEC 60794-1 y directiva RoHS<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Generales</h4><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Tipo de fibraMultimodo OM3 50/125</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Longitud2 m (6.56 ft)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Diámetro0.9 mm</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>ConectorLC dúplex</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Color conectoresAqua</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Cantidad12 piezas</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Especificaciones Ópticas</h4><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Atenuación @1310 nm (antes cable)≤0.35 dB/km</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Atenuación @1310 nm (después cable)≤0.40 dB/km</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Atenuación @1550 nm (antes cable)≤0.21 dB/km</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Atenuación @1550 nm (después cable)≤0.30 dB/km</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Dispersión @1310 nm≤18 ps/nm·km</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Longitud de onda de corte (λcc)≤1260 nm</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Pérdida macrocurvatura @1550 nm≤0.05 dB</div></div></div><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Mecánicas y Ambientales</h4><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Revestimiento exteriorLSZH/PVC</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Temperatura operación-40°C a +75°C</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>EstándaresIEC 60794-1</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>DirectivasRoHS</div><p style='margin-top: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-top: 16px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-top: 12px;'>Nota: La pérdida por macrocurvatura se mide con 1 vuelta en mandril de Ø16 mm a 1550 nm. Las especificaciones de atenuación diferencian valores medidos antes y después del proceso de cableado para garantizar integridad de la señal en campo.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fibra OM3 para redes de alta velocidad
Característica 2	Conectores LC aqua para identificación rápida
Característica 3	Atenuación ultrabaja 0.35 dB/km a 1310 nm
Característica 4	Revestimiento LSZH/PVC retardante de llama
Característica 5	Rango operativo -40°C a +75°C
Característica 6	Cumple estándares IEC 60794-1 y RoHS