



Kit de Baterías de Repuesto UPS / 2 Unidades / 6V 7Ah / Plomo-Ácido Sellado / Instalación Plug-and-Play / Reciclaje Seguro

SKU: RB0670X2 Marca: CYBERPOWER Categoría: Baterías

\$1,478.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El kit de baterías de repuesto RB0670X2 está diseñado para mantener la continuidad operativa de sistemas UPS en entornos de centro de datos y telecomunicaciones. Incluye dos unidades de plomo-ácido sellado de 6V/7Ah en configuración premontada, eliminando la necesidad de manipulación individual de celdas o verificación de niveles de electrolito. La arquitectura sellada a prueba de fugas permite instalación en cualquier orientación sin riesgo de derrames corrosivos. El cartucho se integra directamente en el compartimiento del UPS compatible, reduciendo el tiempo de mantenimiento programado. El sistema de embalaje reversible facilita la logística de reciclaje conforme a normativas ambientales locales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dos baterías de 6V/7Ah incluidas en cartucho premontado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología de plomo-ácido sellado sin mantenimiento de electrolito<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación plug-and-play en sistemas UPS compatibles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Embalaje reutilizable para logística de reciclaje de baterías agotadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Incluye instrucciones de instalación e información de reciclaje</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Voltaje/Capacidad: 6V / 7Ah por unidad</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Química: Plomo-ácido sellado (SLA)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Temperatura operación: 0°C a 40°C</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Dimensiones (An x Al x Pr): 207.01 x 35.05 x 225.05 mm</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Configuración: Cartucho premontado</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de sellado: Sin fugas, sin mantenimiento</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>• Cartucho con 2 baterías 6V/7Ah premontadas</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>• Instrucciones de instalación</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>• Información de reciclaje</p></div></div><div style='margin-top: 30px;'><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Embalaje reutilizable para devolución</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cartucho premontado para instalación rápida sin herramientas
Característica 2	Baterías selladas sin mantenimiento de electrolito
Característica 3	Embalaje reutilizable incluido para devolución de baterías agotadas
Característica 4	Operación estable en rangos de 0°C a 40°C
Característica 5	Dimensiones compactas para compatibilidad con rack 1U
Característica 6	Especificaciones certificadas igual o superior a originales