



Punto de Acceso Wi-Fi 6 Exterior / Kit 2 Unidades / Sectorial 80° / Cobertura 600 m (1968.5 ft) / MIMO 2x2 / Doble Banda / Hasta 2.976 Gbps / IP55

SKU: KIT2-C260S Marca: ALTAI TECHNOLOGIES Categoría: Puntos de Acceso

\$7,645.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit compuesto por dos unidades de punto de acceso exterior Wi-Fi 6 (802.11ax) diseñado para despliegues de cobertura de área amplia en entornos profesionales. Cada unidad integra una antena sectorial de 80° de apertura que permite cubrir distancias de hasta 600 m (1968.5 ft), optimizando el despliegue en campus industriales, parques logísticos y zonas de cobertura al aire libre. La operación en doble banda simultánea con MIMO 2x2 garantiza throughput agregado de hasta 2.976 Gbps, distribuido en 574 Mbps en 2.4 GHz y 2.402 Mbps en 5 GHz, con soporte para alta densidad de clientes y tráfico latencia sensible. La administración se realiza mediante la plataforma en nube INSIGHTS sin costo de licencia, facilitando la monitorización, configuración remota y actualización de firmware del conjunto de la red. La carcasa con grado de protección IP55 permite la instalación directa en exteriores sobre pared o poste, resistiendo polvo y agua proyectada sin requerir gabinetes adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Estándar Wi-Fi 6 (802.11ax)Throughput total: hasta 2.976 GbpsBanda 2.4 GHz: hasta 574 MbpsBanda 5 GHz: hasta 2.402 MbpsTecnología MIMO 2x2 en ambas bandasAntena sectorial integrada con apertura de 80°Alcance de cobertura: hasta 600 m (1968.5 ft)Administración en nube gratuita con plataforma INSIGHTSGrado de protección IP55 para exterioresMontaje en pared o posteAlimentación mediante PoE</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Inalámbrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;'>Estándar: 802.11ax (Wi-Fi 6)Bandas: 2.4 GHz y 5 GHz simultáneasThroughput 2.4 GHz: 574 MbpsThroughput 5 GHz: 2.402 MbpsThroughput agregado: 2.976 GbpsMIMO: 2x2 en ambas bandasApertura de antena: 80°Cobertura máxima: 600 m (1968.5 ft)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas, Eléctricas y Ambientales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;'>Grado de protección: IP55Instalación: exterior en pared o posteAlimentación: PoE</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;'>2 unidades de punto de acceso Wi-Fi 6 con antena sectorial</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Wi-Fi 6 con throughput agregado de 2.976 Gbps para alta densidad de clientes
Característica 2	Antena sectorial de 80° con cobertura de hasta 600 m (1968.5 ft) para despliegues de área amplia
Característica 3	Administración centralizada en nube sin costo mediante plataforma INSIGHTS
Característica 4	MIMO 2x2 en ambas bandas para enlace estable en entornos con interferencia
Característica 5	Carcasa IP55 para operación continua en exteriores sin gabinete adicional
Característica 6	Montaje en pared o poste con alimentación PoE para instalación simplificada

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 07:42