



Punto de Acceso WiFi 6 / 2.976 Gbps / Dual Band 2.4 y 5 GHz / Cobertura 300 m (984.3 ft) / 256 Usuarios / IP55

SKU: KIT2-C260X Marca: ALTAI TECHNOLOGIES Categoría: Puntos de Acceso

\$7,525.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El KIT2C260X consiste en dos unidades del punto de acceso Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 de doble banda simultánea, diseñado específicamente para proveedores de servicios que requieren rendimiento de nivel operador con costo contenido. Esta solución combina cobertura excepcional de hasta 300 metros con alta capacidad de 256 usuarios concurrentes, utilizando tecnología avanzada de RF y antenas omnidireccionales 5 dBi con configuración 2x2 MIMO para garantizar servicios WIFI consistentes y confiables. El equipo admite operación en modo independiente o administración basada en nube mediante la plataforma Insights, ofreciendo una interfaz intuitiva que permite a personal sin conocimientos técnicos especializados gestionar la red de forma eficiente. Su diseño exterior con protección IP55 permite instalación en pared o poste, adaptándose a diversos escenarios de despliegue en entornos exteriores.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Wi-Fi 6 (802.11ax) con velocidad agregada hasta 2.976 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Doble banda simultánea: 2.4 GHz (574 Mbps) y 5 GHz (2.402 Mbps)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Cobertura hasta 300 m (984.3 ft) con 256 usuarios concurrentes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Antenas omnidireccionales de 5 dBi con tecnología 2x2 MIMO<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Administración en nube gratuita con plataforma Insights<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño exterior IP55 para instalación en pared o poste<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Modo independiente o administración basada en nube<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Interfaz intuitiva para gestión sin conocimientos técnicos avanzados</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Inalámbrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estándar: Wi-Fi 6 (802.11ax)</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Velocidad total: Hasta 2.976 Gbps</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Banda 2.4 GHz: 574 Mbps</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Banda 5 GHz: 2.402 Mbps</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración MIMO: 2x2</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cobertura: Hasta 300 m (984.3 ft)</div><div style='padding: 6px 0;'>Capacidad de usuarios: Hasta 256 concurrentes</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección exterior: IP55</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje: Pared o poste</div><div style='padding: 6px 0;'>Aplicación: Exteriores</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión y Operación</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de interfaz: Intuitiva, no requiere conocimientos técnicos avanzados</div><div style='padding: 6px 0;'>Enfoque de diseño: Rendimiento de nivel operador, económico</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>2 unidades de punto de acceso C260-X</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Administración en nube gratuita sin requerir conocimientos técnicos avanzados
Característica 2	Modo independiente o gestión centralizada según necesidad operativa
Característica 3	Tecnología RF avanzada con antenas omnidireccionales 5 dBi 2x2 MIMO
Característica 4	Alta densidad de usuarios para despliegues de proveedores de servicios
Característica 5	Instalación flexible en pared o poste para entornos exteriores
Característica 6	Interfaz intuitiva que reduce tiempos de configuración y soporte