



Kit de Detectores de Humo Autónomos / 20 Piezas / Fotoeléctrico / Batería 10 Años / 85 dB / Probador Incluido

SKU: 210314661KSABRE Marca: SDI Categoría: Humo

\$11,189.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Este kit profesional integra veinte detectores de humo fotoeléctricos autónomos con batería sellada de diez años y un probador de humo sintético para verificación funcional. Cada unidad incorpora autoprueba automática continua y notificación de fin de vida útil, minimizando los requerimientos de mantenimiento preventivo. La alarma emite una señal audible de 85 dB para garantizar la alerta temprana en ambientes residenciales y comerciales. Su soporte giratorio permite una instalación ágil sin necesidad de cableado eléctrico adicional. El probador de humo sintético biodegradable incluido facilita el cumplimiento de protocolos de prueba normativos.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>20 detectores fotoeléctricos autónomos con batería sellada de 10 años<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alarma audible de 85 dB con autoprueba automática continua<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notificación automática de fin de vida útil del detector<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación rápida con soporte giratorio sin cableado adicional<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Probador de humo sintético biodegradable listado UL incluido<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ideal para proyectos residenciales, comerciales y de cumplimiento normativo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de detección: Fotoeléctrico<li style='margin-bottom: 5px;'>Alarma sonora: 85 dB<li style='margin-bottom: 5px;'>Autoprueba: Automática continua<li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador de estado: Notificación de fin de vida útil<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de operación: Autónomo con batería sellada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Batería: Sellada de 10 años (incluida)<li style='margin-bottom: 5px;'>Método de instalación: Soporte giratorio, sin cableado<li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Residencial y comercial</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 5px;'>20 detectores de humo Kidde 210314661 (20SD10-1)<li style='margin-bottom: 5px;'>1 lata de humo sintético SABRE (2.6 oz / 76 ml)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Batería sellada con duración garantizada de 10 años
Característica 2	Autoprueba continua que reduce inspecciones manuales periódicas
Característica 3	Alarma audible de 85 dB para alerta efectiva inmediata
Característica 4	Soporte giratorio que permite instalación rápida sin cableado
Característica 5	Notificación automática de fin de vida para reemplazo planificado
Característica 6	Probador de humo sintético incluido para verificación normativa