



Kit de Fijación / 20 Grapas + 20 Taquetes + 20 Tornillos / Polietileno Flexible / -10°C a +120°C / Interior y Exterior

SKU: TK-710 Marca: THORSMAN Categoría: Fijación

\$26.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Kit de fijación diseñado para sujetar conductores redondos o tuberías en muros y techos de concreto sólido, tanto en ambientes interiores como exteriores. Fabricado en polietileno flexible de color gris con acabado libre de rebabas en los orificios para facilitar la instalación. Ofrece resistencia a la corrosión, humedad y condiciones climáticas extremas, garantizando durabilidad en aplicaciones exigentes. El paquete completo incluye 20 grapas, 20 taquetes TP1X y 20 tornillos No. 8 mm x 1' para una fijación segura y estable.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Resistencia a corrosión, humedad y climas extremosMaterial: polietileno flexible color grisOrificios libres de rebabas para instalación limpiaCompatibilidad con conductores redondos y tubosTemperatura de operación: -10°C a +120°CUso en interiores y exteriores sobre concreto sólido<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Contenido del kit</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>20 grapas + 20 taquetes TP1X + 20 tornillos No. 8 mm x 1'</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Polietileno flexible</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Gris</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Temperatura de operación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>-10°C a +120°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Tipo de fijación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Taquete TP1X y tornillo No. 8 mm x 1' (25.4 mm / 0.083 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Superficie de instalación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Concreto sólido en muros y techos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Ambiente de uso</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Interiores y exteriores</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Conductores redondos y tuberías</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Resistencia</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Corrosión, humedad y climas extremos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Acabado de orificios</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Libre de rebabas</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistente a corrosión, humedad y climas extremos
Característica 2	Polietileno flexible color gris sin rebabas
Característica 3	Fijación en concreto sólido con taquete TP1X
Característica 4	Compatible con conductores redondos y tuberías
Característica 5	Operación en rangos de temperatura amplios
Característica 6	Ideal para muros y techos en interiores y exteriores