



Kit de Fijación / 20 Taquetes y 20 Clavos / Perforación 25 mm (1") / Muro Falso / Polietileno de Alto Impacto / Interior -10°C a +70°C

SKU: TC-P1 Marca: THORSMAN Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$10.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de fijación compuesto por 20 taquetes y 20 clavos diseñado para instalaciones en muros falsos y superficies de construcción liviana. Los taquetes están fabricados en polietileno de alto impacto con propiedades flexibles que permiten una expansión interior cónica, generando un anclaje seguro en yeso, concreto ligero y ladrillo. El sistema opera en un rango de temperatura de -10°C a +70°C, limitado a aplicaciones en interiores. La perforación recomendada de 25 mm (1") y la compatibilidad con clavos de 3/32" x 1" (2.38 x 25.4 mm) estandarizan el proceso de instalación para proyectos de infraestructura de red, soporte de equipos y fijación de canalizaciones en entornos comerciales y residenciales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 20 taquetes de polietileno de alto impacto, color amarillo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 20 clavos para fijación complementaria<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Expansión interior cónica para fijación segura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación en yeso, concreto ligero y ladrillo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Uso exclusivo en interiores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material flexible y resistente al impacto</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de operación: -10°C a +70°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: Interiores<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Superficies compatibles: Yeso, concreto ligero, ladrillo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mecanismo de fijación: Expansión interior cónica</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Polietileno de alto impacto<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Propiedades: Flexible, resistente al impacto<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Amarillo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Perforación recomendada: 25 mm (1")<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Clavo recomendado: 3/32" x 1" (2.38 x 25.4 mm)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>20 taquetes para muro falso<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>20 clavos de fijación</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fijación segura en yeso, concreto ligero y ladrillo
Característica 2	Expansión interior cónica para anclaje estable
Característica 3	Polietileno flexible de alto impacto y durabilidad
Característica 4	Operación garantizada de -10°C a +70°C en interiores
Característica 5	Compatible con clavos 3/32" x 1" (2.38 x 25.4 mm)
Característica 6	Perforación estándar de 25 mm (1") para instalación rápida