



Kit de Fijación / 20 Taquetes y 20 Clavos / Perforación 20 mm (3/4") / Yeso, Concreto y Ladrillo / Polietileno de Alto Impacto

SKU: TC-P0 Marca: THORSMAN Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$8.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Kit de fijación compuesto por 20 taquetes y 20 clavos diseñado para instalaciones en superficies de yeso, concreto ligero y ladrillo. Los taquetes están fabricados en polietileno de alto impacto flexible, material que proporciona resistencia mecánica y durabilidad durante la instalación. La geometría de expansión interior cónica genera una fijación progresiva que aumenta la retención una vez insertado el clavo. El kit está especificado para aplicaciones en interiores con un rango de temperatura de operación entre -10°C y +70°C. La perforación recomendada de 20 mm (3/4") y las dimensiones estandarizadas de los clavos facilitan la compatibilidad con herramientas y brocas convencionales utilizadas en instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones y sistemas de seguridad.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• 20 taquetes + 20 clavos para fijación en muro falso<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Compatible con yeso, concreto ligero y ladrillo<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Perforación recomendada: 20 mm (3/4")<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Clavo recomendado: 5/64" x 3/4" (1.9 x 19.1 mm)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Temperatura de operación: -10°C a +70°C<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Material: polietileno de alto impacto flexible<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Color: blanco<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;">• Expansión interior cónica para mayor fijación</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0;">• Temperatura operación: -10°C a +70°C<li style="padding: 6px 0;">• Aplicación: interiores<li style="padding: 6px 0;">• Superficies: yeso, concreto ligero, ladrillo<li style="padding: 6px 0;">• Mecanismo: expansión interior cónica</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0;">• Material: polietileno alto impacto flexible<li style="padding: 6px 0;">• Color: blanco<li style="padding: 6px 0;">• Perforación recomendada: 20 mm (3/4")<li style="padding: 6px 0;">• Clavo recomendado: 5/64" x 3/4" (1.9 x 19.1 mm)</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0;">• 20 taquetes<li style="padding: 6px 0;">• 20 clavos</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fijación versátil en yeso, concreto ligero y ladrillo
Característica 2	Expansión interior cónica para mayor retención mecánica
Característica 3	Polietileno flexible de alto impacto resistente a fracturas
Característica 4	Operación garantizada de -10°C a +70°C para interiores
Característica 5	Perforación estándar 20 mm compatible con herramientas comunes
Característica 6	Clavos incluidos 5/64" x 3/4" para instalación inmediata