



Aletas de Acrílico para Torniquete / Alto Impacto IK5 / Carriles 65 cm (25.6 in) / Kit 2 Piezas / Sin Tornillería

SKU: DS-KSD24P650-2PCS Marca: HIKVISION Categoría: Refacciones

\$1,779.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Este kit de aletas de acrílico está diseñado para formar carriles de 65 cm (25.6 in) de ancho en torniquetes de la serie DS-K6B221TX. El material de acrílico de alto impacto con clasificación IK5 garantiza resistencia a golpes en entornos de tráfico peatonal intenso. Cada unidad comercial incluye dos aletas, cantidad necesaria para completar un carril funcional. El sistema de montaje no requiere tornillería adicional, facilitando la instalación y reduciendo tiempos de implementación. Su construcción está optimizada para uso exclusivo en interiores, manteniendo la integridad estética y estructural del punto de control de acceso.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Acrílico de alto impacto IK5<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Ancho de carril formado: 65 cm (25.6 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad: Torniquetes serie DS-K6B221TX<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Cantidad por kit: 2 aletas (1 carril completo)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación: Sin tornillería requerida<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ambiente de uso: Interiores</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia al impacto: IK5<li style='padding: 6px 0;'>Uso recomendado: Interiores</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acrílico de alto impacto<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho de carril: 65 cm (25.6 in)<li style='padding: 6px 0;'>Aletas por kit: 2 unidades</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>2 x Aletas de acrílico<li style='padding: 6px 0;'>Sin tornillería incluida</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acrílico de alto impacto grado IK5 para mayor durabilidad
Característica 2	Forma carriles de 65 cm (25.6 in) de ancho por par de aletas
Característica 3	Compatibilidad exclusiva con torniquetes serie DS-K6B221TX
Característica 4	Instalación rápida sin necesidad de tornillería adicional
Característica 5	Material resistente optimizado para entornos interiores
Característica 6	Kit con 2 aletas para configuración completa de un carril