



Aletas de Acrílico para Torniquete / Alto Impacto IK5 / Carriles 90 cm (2.95 ft) / Kit 2 Piezas / Compatible DS-K6B221TMX

SKU: DS-KSD24-P900-2PCS Marca: HIKVISION Categoría: Refacciones

\$1,643.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de aletas de acrílico de alto impacto diseñado para configurar carriles de control de acceso de 90 cm de ancho en torniquetes de la serie DS-K6B221TMX. Cada unidad comercial contiene dos piezas, requiriendo ambas para formar un carril completo. El material IK5 garantiza resistencia a impactos mecánicos en entornos de alto tráfico peatonal. La construcción modular permite instalación directa sobre el hardware existente del torniquete, sin necesidad de tornillería adicional. El acrílico mantiene estabilidad dimensional bajo exposición a condiciones ambientales variables, preservando la visibilidad y estética del punto de acceso.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Acrílico de alto impacto clasificación IK5<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad: Torniquetes Hikvision serie DS-K6B221TMX<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cantidad por kit: 2 piezas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ancho de carril formado: 90 cm (2.95 ft) — requiere 2 aletas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño: Modular para fácil instalación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tornillería: No incluida (utiliza hardware del torniquete base)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia al impacto: IK5<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho de carril: 90 cm (2.95 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia ambiental: Alta</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acrílico de alto impacto<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño: Modular<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cantidad por kit: 2 piezas</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aletas de acrílico: 2 piezas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tornillería: No incluida</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acrílico de alto impacto IK5 para alta resistencia mecánica
Característica 2	Forma carriles de 90 cm (2.95 ft) con 2 aletas por kit
Característica 3	Diseño modular que facilita instalación y reemplazo
Característica 4	Material resistente a condiciones ambientales exteriores
Característica 5	Compatibilidad exclusiva con torniquetes serie DS-K6B221TMX
Característica 6	Sin tornillería incluida para integración con hardware existente