



Kit de Fijación / 3 Unidades / Tubo 3/4 pulg / Polietileno Flexible / -10°C a +120°C / Interior y Exterior

SKU: TK-2026 Categoría: Fijación

\$17.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de fijación diseñado para sujetar conductores redondos y tuberías de 3/4 pulgada en muros o techos de concreto sólido. Fabricado en polietileno flexible color gris, ofrece resistencia a la corrosión, humedad y condiciones climáticas extremas tanto en interiores como exteriores. El diseño incorpora orificio libre de rebaba que facilita la instalación mecánica. Soporta un rango térmico operativo de -10°C a +120°C, adecuado para entornos industriales y comerciales con fluctuaciones de temperatura. El paquete incluye todos los elementos necesarios para fijación inmediata sin requerir componentes adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño especializado para conductores redondos y tuberías<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia a corrosión y condiciones climáticas extremas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango térmico operativo: -10°C a +120°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: polietileno flexible color gris de alta durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Orificio sin rebabas para instalación mecánica simplificada</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Aplicación: Conductores redondos, tubería 3/4 pulg
<strong style='opacity: 0.8;'>Ubicación: Muros y techos de concreto sólido
<strong style='opacity: 0.8;'>Ambiente: Interiores y exteriores
<strong style='opacity: 0.8;'>Rango térmico: -10°C a +120°C
<strong style='opacity: 0.8;'>Resistencia: Corrosión, humedad, climas extremos</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Material: Polietileno flexible
<strong style='opacity: 0.8;'>Color: Gris
<strong style='opacity: 0.8;'>Característica mecánica: Orificio libre de rebaba
<strong style='opacity: 0.8;'>Fijación: Taquete TP2X, tornillo No. 10 mm x 1 1/2 pulg</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Grapas: 3 unidades
<strong style='opacity: 0.8;'>Tornillos: 3 unidades (No. 10 mm x 1 1/2 pulg)
<strong style='opacity: 0.8;'>Taquetes: 3 unidades (TP2X)</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fijación segura en concreto sólido para muros y techos
Característica 2	Resistencia a corrosión, humedad y climas extremos
Característica 3	Rango térmico extendido de -10°C a +120°C
Característica 4	Orificio libre de rebaba para instalación rápida
Característica 5	Polietileno flexible gris de alta durabilidad
Característica 6	Incluye taquetes TP2X y tornillos No. 10 mm x 1 1/2 pulg listos para usar