



Kit de Fijación para Interruptores Termomagnéticos / 4 Tornillos / Compatibilidad 2 y 3 Polos / Capacidad Interruptiva 65 kA / Rango 70A-250A / 600 VCA

SKU: MSF6 Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$170.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Kit de fijación compuesto por 4 tornillos diseñados para el montaje seguro de interruptores termomagnéticos FXD6 en gabinetes y tableros eléctricos industriales. Compatible con configuraciones de 2 y 3 polos, este kit facilita la instalación en gabinetes tipo N1, N3R, 3WLPack, FC, SBM, así como en panelboards P4 y P5. Soporta rangos de corriente de 70A a 250A con capacidad interruptiva de 65 kA a 240 VCA, garantizando protección confiable en sistemas de distribución de media y alta potencia. Las zapatas de aluminio permiten conexión directa con conductores de cobre o aluminio en calibres #6 a 350 AWG, eliminando la necesidad de adaptadores adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Kit de 4 tornillos para fijación de interruptores termomagnéticos FXD6<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Compatibilidad: 2 y 3 polos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Aplicación: montaje en gabinetes N1 y N3R, tableros 3WLPack, FC y SBM, panelboards P4 y P5<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Norma UL 489 para interruptores termomagnéticos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Clasificación HACR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Rango de temperatura: -10°C a 40°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Listado UL para aplicaciones de alimentación reversibles</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Capacidad interruptiva: 65 kA @ 240 VCA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Capacidad interruptiva: 35 kA @ 480 VCA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Capacidad interruptiva: 22 kA @ 600 VCA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Capacidad interruptiva CC: 30 kA (2P) / 18 kA (3P) @ 250 VDC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Rango de corriente: 70A - 250A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Voltaje de operación: hasta 600 VCA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Frecuencia: 400 Hz<li style='padding: 6px 0;*>Calibración: 40°C sin derating</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas y Conexión</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Dimensiones (W x H x D): 4.5' x 9.5' x 4'<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Peso: 8.6 lbs (3.9 kg)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Material de zapatas: Aluminio<li style='padding: 6px 0;*>Compatibilidad de conductores: Cobre/Aluminio #6-350 AWG</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>• 4 tornillos de fijación para interruptores FXD6</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fijación segura en gabinetes N1, N3R, 3WLPack, FC y SBM
Característica 2	Capacidad interruptiva 65 kA a 240 VCA para alta protección de circuitos
Característica 3	Rango de corriente 70A-250A cubre aplicaciones industriales medianas y grandes
Característica 4	Zapatas de aluminio compatibles con cables cobre/aluminio #6-350 AWG
Característica 5	Operación hasta 600 VCA y 400 Hz para entornos industriales exigentes
Característica 6	Listado UL 489 con clasificación HACR para aplicaciones de alimentación reversibles