



Kit de Fijación para Interruptores Termomagnéticos / 4 Tornillos / UL 489 / 65 kAIC a 240 VCA / -10°C a 40°C / Compatible JXD-LXD-JM-LM

SKU: MSJ6 Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$226.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Kit de fijación diseñado para asegurar la instalación mecánica de interruptores termomagnéticos de las series JXD, LXD, JM y LM en gabinetes, tableros y panelboards. Fabricado bajo normas UL 489, garantiza compatibilidad con aplicaciones HACR y configuraciones de alimentación reversible. Incluye cuatro tornillos que permiten un montaje firme y alineado, reduciendo riesgos de vibración o desplazamiento en condiciones operativas normales. Apto para operación continua en temperaturas de -10°C a 40°C sin requerir derating en su capacidad nominal.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style-type: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Kit de fijación para interruptores termomagnéticos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Contiene 4 tornillos para instalación segura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatible con modelos JXD, LXD, JM, LM<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diseñado bajo normas UL 489<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Clasificado para uso HACR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Listado UL para aplicaciones de alimentación reversibles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Operación en temperaturas de -10°C a 40°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Corriente de operación calibrada para 40°C sin derating<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Capacidad interruptiva de hasta 65 kA a 240 VCA</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Capacidad interruptiva: 65 kA a 240 VCA</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Derating: No requerido a 40°C</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Tipo: Kit de fijación</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Cantidad: 4 piezas</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Dimensiones: 7.5" (W) x 11" (L) x 4" (D)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Aplicación: Interruptores termomagnéticos</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Uso: Instalación en gabinetes, tableros y panelboards</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad y Certificaciones</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Modelos compatibles: JXD, LXD, JM, LM</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Norma de diseño: UL 489</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Clasificación: Uso HACR</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Listado UL: Alimentación reversible</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación segura en gabinetes, tableros y panelboards
Característica 2	Compatibilidad multi-modelo con series JXD, LXD, JM y LM
Característica 3	Clasificación UL 489 para uso HACR y alimentación reversible
Característica 4	Capacidad interruptiva de 65 kA a 240 VCA para protección robusta
Característica 5	Operación sin derating hasta 40°C en ambientes exigentes
Característica 6	Diseño estandarizado para montaje rápido en campo