



Kit de Tornillos de Fijación / 4 Piezas / Interruptores Termomagnéticos ED / 15A a 125A / 65kA RMS / UL 489 / CSA / -10°C a 40°C

SKU: MSE6 Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$153.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de 4 tornillos de fijación diseñados para el montaje seguro de interruptores termomagnéticos de la serie Sentron ED en gabinetes tipo N1 y N3R. Compatible con modelos ED6, ED61B y ED63B, este kit permite la instalación en tableros 3WLPack, FC, SBM y panelboards P1 con estructuras de montaje adecuadas. Los tornillos están calibrados para operación a 40°C sin derating, soportan corrientes de 400 Hz y cumplen con las normativas UL 489 y CSA para aplicaciones eléctricas industriales y comerciales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Kit de 4 tornillos para fijación de interruptores termomagnéticos ED<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad con modelos Sentron ED6, ED61B, ED63B<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de corriente: 15A a 125A según modelo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad interruptiva hasta 65kA RMS a 120VCA<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificaciones UL 489 y CSA para seguridad eléctrica<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Operación en temperaturas de -10°C a 40°C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje en gabinetes N1 y N3R<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con tableros 3WLPack, FC y SBM<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Utilizable en panelboard P1 con estructuras de montaje adecuadas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Calibrados para 40°C sin derating<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibles con corriente de 400Hz<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexión reversible</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Rango de corriente: 15A a 125A<li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad interruptiva: 65kA RMS a 120VCA<li style='margin-bottom: 6px;'>Frecuencia: 60Hz estándar, compatible con 400Hz<li style='margin-bottom: 6px;'>Calibración: 40°C sin derating<li style='margin-bottom: 6px;'>Conexión reversible</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Temperatura de operación: -10°C a 40°C<li style='margin-bottom: 6px;'>Gabinetes compatibles: N1, N3R<li style='margin-bottom: 6px;'>Tableros compatibles: 3WLPack, FC, SBM<li style='margin-bottom: 6px;'>Panelboard: P1 (con estructuras adecuadas)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Modelos</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>UL 489<li style='margin-bottom: 6px;'>CSA (ED6 de 1 polo)<li style='margin-bottom: 6px;'>Modelos 1 polo: ED61B015, ED61B020, ED61B025, ED61B030, ED61B035, ED61B040, ED61B045, ED61B050, ED61B060, ED61B070, ED61B080</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>4 tornillos de fijación para interruptores termomagnéticos ED</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fijación segura para interruptores Sentron ED6 en gabinetes N1 y N3R
Característica 2	Compatible con tableros 3WLPack, FC, SBM y panelboards P1
Característica 3	Calibrados a 40°C sin derating para operación continua estable
Característica 4	Conexión reversible que facilita instalación en múltiples configuraciones
Característica 5	Operación a 400 Hz para aplicaciones industriales especiales
Característica 6	Certificaciones UL 489 y CSA para cumplimiento normativo eléctrico