



Kit de 5 Access Points / Doble Banda AC / 1350 Mbps / MU-MIMO / PoE 802.3af y Pasivo / 100 Clientes / 4 Antenas Internas

SKU: EAP245-KIT-5 Marca: TP-LINK Categoría: Puntos de Acceso

\$8,448.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este kit de 5 access points de doble banda 802.11ac está diseñado para despliegues Wi-Fi empresariales de alto rendimiento. Ofrece una velocidad combinada de hasta 1350 Mbps distribuida entre 450 Mbps en 2.4 GHz y 867 Mbps en 5 GHz, permitiendo la conexión simultánea de hasta 100 dispositivos. La tecnología MU-MIMO optimiza la transmisión paralela a múltiples clientes, mientras que la compatibilidad dual con PoE 802.3af y PoE pasivo simplifica la instalación en diversas infraestructuras de red. La gestión centralizada mediante el controlador Omada habilita despliegues escalables con segmentación avanzada, band steering inteligente y autenticación mediante portal cautivo.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Velocidad combinada de hasta 1350 Mbps (867 Mbps @ 5 GHz + 450 Mbps @ 2.4 GHz)Tecnología MU-MIMO para transmisión simultánea eficiente a múltiples dispositivosSoporte dual PoE: 802.3af estándar y PoE pasivo con fuente de alimentación incluidaCapacidad de hasta 100 clientes conectados simultáneamente por access pointMulti-SSID con hasta 16 redes inalámbricas (8 por banda de frecuencia)4 antenas internas con ganancia optimizada para cada banda (2.4 GHz y 5 GHz)Band steering automático que dirige dispositivos de doble banda hacia 5 GHzPortal cautivo integrado para gestión de acceso de visitantesGestión centralizada mediante controlador por software Omada<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Rendimiento inalámbrico</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Estándar: IEEE 802.11a/b/g/n/ac</p><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>2.4 GHz: Hasta 450 Mbps</p><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>5 GHz: Hasta 867 Mbps</p><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Velocidad combinada: 1350 Mbps</p><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Tecnología: MU-MIMO</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Capacidad y cobertura</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Clientes máximos: 100 dispositivos simultáneos</p><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Antenas: 4 internas (optimizadas por banda)</p><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Multi-SSID: Hasta 16 redes (8 por banda)</p><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Band steering: Sí, automático</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Conectividad y alimentación</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Puertos: 3 puertos Fast Ethernet</p><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>PoE 802.3af: Compatible</p><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>PoE pasivo: Compatible (fuente incluida)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Gestión y seguridad</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Controlador: Omada (software)</p><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Portal cautivo: Integrado</p><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Escalabilidad: Arquitectura empresarial</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Contenido del kit</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Unidades: 5 access points EAP245</p><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Fuentes de alimentación: Incluidas para PoE pasivo</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión simultánea a múltiples dispositivos con MU-MIMO
Característica 2	Instalación flexible con PoE 802.3af o PoE pasivo incluido
Característica 3	Hasta 16 redes inalámbricas segmentadas por banda
Característica 4	Gestión centralizada con controlador Omada para escalabilidad
Característica 5	Band steering automático hacia frecuencia 5 GHz más rápida
Característica 6	Portal cautivo integrado para autenticación de visitantes