



Kit de Pigtails / LC / OM4 50/125µm / 900um / 1 Metro (3.28 Pies)

SKU: FZ6BN1NNSZM001 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,566.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><p style="margin-bottom: 16px;">Kit de 6 pigtails de fibra óptica multimodo OM4 con conector LC, diseñado para instalaciones profesionales que requieren terminación por fusión en grandes volúmenes. Cada pigtail cuenta con buffer de 900 micras y longitud de 1 metro (3.28 pies), con codificación de colores según estándar EIA/TIA 598-C para facilitar la identificación de fibras en empalmes masivos. Ideal para facilidades de entrada, racks de distribución óptica y cualquier entorno donde se requieran numerosas fusiones con máxima confiabilidad y organización de cableado.</p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características principales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;"><li style="margin-bottom: 8px;">6 pigtails de 900 micras con conector LC de alto rendimiento<li style="margin-bottom: 8px;">Codificación de colores EIA/TIA 598-C e IEC 60304 para identificación precisa<li style="margin-bottom: 8px;">Fibra multimodo OM4 50/125µm optimizada para alta velocidad<li style="margin-bottom: 8px;">Pérdida de inserción de 0.25 dB y pérdida de retorno de 26 dB<li style="margin-bottom: 8px;">Rango térmico operativo extendido de -40°C a 70°C<li style="margin-bottom: 8px;">Cumplimiento con estándares ISO/IEC 11801 y TIA/EIA-568-C.3<h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;"><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;">Tipo de fibra óptica</div><div style="color: inherit;">Multimodo 50/125 OM4</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;">Tipo de conector</div><div style="color: inherit;">LC</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;">Diámetro de buffer</div><div style="color: inherit;">900 µm</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;">Longitud</div><div style="color: inherit;">1 metro (3.28 pies)</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;">Cantidad por kit</div><div style="color: inherit;">6 unidades</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;">Pérdida de inserción</div><div style="color: inherit;">0.25 dB</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;">Pérdida de retorno</div><div style="color: inherit;">26 dB</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;">Rango térmico operativo</div><div style="color: inherit;">-40°C a 70°C</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;">Estándares de codificación de colores</div><div style="color: inherit;">EIA/TIA 598-C / IEC 60304</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;">Estándares de cumplimiento</div><div style="color: inherit;">ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-C.3</div></div></div><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Aplicaciones recomendadas</h3><p style="margin-bottom: 16px;">Facilidades de entrada de edificios, racks de distribución óptica, gabinetes de empalme, centros de datos y cualquier infraestructura donde se requieran terminaciones por fusión masivas de fibras ópticas con organización y trazabilidad garantizadas.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Paquete de 6 pigtails para identificación eficiente
Característica 2	Colores codificados por EIA/TIA 598-C
Característica 3	Pérdida de inserción ultrabaja 0.25 dB
Característica 4	Rango térmico extendido -40°C a 70°C
Característica 5	Compatible con empalmes por fusión masiva
Característica 6	Cumple ISO/IEC 11801 y TIA/EIA-568-C.3