



Kit de Pigtaills / Monomodo G.657A2 / LC/UPC / 2 m (6.56 ft) / 0.9 mm / 6 piezas

SKU: LP-FQ-SM-PIG-06-LCU Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jumpers y Pigtaills

\$110.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Este kit de 6 pigtaills de fibra óptica está diseñado para profesionales de redes que requieren conexiones confiables en centros de datos, cuartos de telecomunicaciones y nodos de distribución. Cada pigtail incorpora fibra monomodo G.657A2, una variante de alto rendimiento con curvatura mejorada que permite radios de doblez reducidos sin degradación de la señal. Los conectores LC/UPC con pulido ultra físico garantizan una reflexión de retorno inferior a -55 dB, ideal para aplicaciones sensibles como CATV, FTTH y redes DWDM. El revestimiento de 0.9 mm ofrece maniobrabilidad superior en espacios densos, mientras que la longitud de 2 metros (6.56 pies) proporciona el margen necesario para organización en bandejas de empalme y paneles de interconexión.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; list-style: none; padding: 0; margin: 16px 0;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: baseline;'>Longitud: 2 metros (6.56 pies) para instalaciones versátiles<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: baseline;'>Fibra: Monomodo G.657A2 con bajo índice de pérdida<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: baseline;'>Revestimiento: 900 µm (0.9 mm) resistente a dobleces<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: baseline;'>Conector: LC/UPC de precisión para señal estable<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: baseline;'>Compatibilidad: Universal con equipos de fibra óptica<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 28px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin: 16px 0;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Cantidad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>6 piezas</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de fibra</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Monomodo G.657A2</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Conector</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>LC/UPC</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Longitud</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>2 m (6.56 pies)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Grosor revestimiento</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>900 µm (0.9 mm)</div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Longitud optimizada para instalaciones versátiles en gabinetes
Característica 2	Fibra monomodo de baja atenuación para enlaces de largo alcance
Característica 3	Revestimiento delgado de 0.9 mm para máxima flexibilidad
Característica 4	Conectores de precisión con pulido UPC para reflexión mínima
Característica 5	Kit de 6 unidades para despliegues escalables
Característica 6	Compatibilidad universal con infraestructura óptica existente