



Inyector PoE / 10/100 Mbps / 2 x RJ45 / 18 VDC 660 mA / 90-264 VAC / LED Estado / 51 x 25 x 26.5 mm

SKU: SD,PE-C1N1-US Marca: ALTAI TECHNOLOGIES Categoría: Inyectores PoE

\$757.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Inyector PoE pasivo diseñado para alimentar puntos de acceso de la serie C1 de Altai Super WiFi mediante inyección de energía sobre cable Ethernet. Integra fuente de alimentación AC/DC con rango de entrada universal 90-264 VAC, eliminando la necesidad de adaptadores regionales. Proporciona salida regulada de 18 VDC a 660 mA a través de pines 4/5 y 7/8, con datos en pines 1/2 y 3/6 conforme estándar 10/100 Mbps. El indicador LED permite verificación inmediata del estado operativo sin herramientas de diagnóstico. Su encapsulado de 51 x 25 x 26.5 mm y 25 g de peso facilita instalaciones en gabinetes, canaletas y espacios con restricción física.

Especificaciones Eléctricas

- Voltaje entrada AC: 90 – 264 VAC (máx.), 100 – 240 VAC (nominal)
- Frecuencia: 47 – 63 Hz (máx.), 50/60 Hz (nominal)
- Corriente entrada: 500 mA (máx.)
- Voltaje salida DC: 17.1 – 18.9 VDC (máx.), 18 VDC (nominal)
- Corriente salida: 660 mA (máx.)
- Rizo y ruido: 150 mV

Características Físicas y de Conectividad

- Puertos: PoE y LAN (2 x RJ45)
- Ethernet: 10/100 Mbps
- Pines de datos: 1/2 y 3/6
- Pines de potencia: 4/5 y 7/8
- Entrada DC: jack 2.1 x 5.5 mm
- Indicador LED de estado
- Color: negro
- Dimensiones: 51 x 25 x 26.5 mm
- Peso: 25 g

Contenido del Paquete

- 1 inyector PoE
- 1 fuente de voltaje

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación PoE pasiva para puntos de acceso sin cableado adicional
Característica 2	Rango de entrada universal 90-264 VAC para instalaciones globales
Característica 3	Indicador LED para monitoreo visual del estado operativo
Característica 4	Diseño ultracompacto de 25 g para espacios reducidos
Característica 5	Pinout estándar 802.3af compatible con equipos de red
Característica 6	Fuente de voltaje incluida listo para despliegue inmediato