



Kit de Accesorios para Probador de Video / Maleta y Cinturón / Cable BNC 30 cm / Fuente 12VDC 2A / Soporte RS485 / Puntas Multímetro / Audio 3.5mm

SKU: TPTURBOACC Marca: EPCOM Categoría: Partes o Refacciones

\$736.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de accesorios profesional diseñado para complementar los probadores de video TPTURBOHD, TPTURBO8MP y TPTURBO5MP. Incluye elementos esenciales para facilitar las tareas de instalación, prueba y diagnóstico de sistemas de videovigilancia analógica y HD-TVI. La maleta rígida con cinturón de sujeción permite el transporte seguro del equipo en entornos de trabajo móviles. Los cables especializados y la fuente de alimentación integrada reducen los tiempos de preparación en campo, mientras que las puntas de prueba para multímetro y el soporte RS485 habilitan verificaciones eléctricas y de control de protocolo directamente desde el punto de instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cable de audio 3.5mm para pruebas de sonido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Maleta rígida con cinturón de sujeción para transporte de campo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cable BNC de 30 cm para conexiones rápidas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fuente de alimentación 12VDC 2000mA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporte RS485 con cable EPMON255R<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Puntas de prueba para multímetro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cable de alimentación a cámara EPMONPOC</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Maleta rígida<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cinturón de sujeción<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Soporte RS485 con cable EPMON255R<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puntas de prueba para multímetro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable de audio 3.5mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable de alimentación a cámara EPMONPOC</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de fuente: 12VDC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente de fuente: 2000mA (2A)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conector de audio: 3.5mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protocolo de control: RS485</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>TPTURBOHD<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>TPTURBO8MP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>TPTURBO5MP</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Maleta rígida con cinturón de sujeción para transporte de campo
Característica 2	Cable BNC de 30 cm para conexiones rápidas en instalaciones
Característica 3	Fuente de alimentación 12VDC 2000mA para alimentación estable de cámaras
Característica 4	Soporte RS485 con cable EPMON255R para pruebas de control PTZ
Característica 5	Puntas de prueba para multímetro para diagnóstico eléctrico in situ
Característica 6	Cable de audio 3.5mm para verificación de canales de sonido