



Kit Access Point y Switch PoE / Doble Banda AC / 1750 Mbps / 8 Puertos Gigabit / 55W PoE Total

SKU: EAP-STARTER-KIT-245PE Marca: TP-LINK Categoría: Puntos de Acceso

\$2,799.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este kit integra un access point de doble banda AC con un switch PoE+ de 8 puertos, diseñado para desplegar redes inalámbricas empresariales de manera rápida y eficiente. El access point ofrece velocidad inalámbrica combinada de 1750 Mbps, ideal para entornos de alta densidad de usuarios. La alimentación PoE 802.3at elimina la necesidad de instalaciones eléctricas adicionales cerca del punto de acceso. El software de controlador gratuito permite administrar cientos de dispositivos desde una única consola centralizada. El portal cautivo facilita la autenticación segura de invitados, mientras que el band steering automático optimiza el rendimiento dirigiendo dispositivos compatibles hacia la banda de 5 GHz.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Velocidad inalámbrica AC de 1750 Mbps (450 Mbps en 2.4 GHz + 1300 Mbps en 5 GHz)Software controlador gratuito para gestión centralizada de múltiples access pointsPower over Ethernet 802.3at para instalación eficiente y reducción de costosPortal cautivo con autenticación Wi-Fi segura para usuarios invitadosBand steering automático hacia 5 GHz para conexiones de mayor rendimiento8 puertos Gigabit PoE+ con potencia total de 55WDiseño de montaje simple para instalación en pared o techoFunción de límite de velocidad por usuario para control de ancho de banda<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Access Point EAP245</h4><p style='margin: 8px 0;*>Estándar inalámbrico: 802.11a/b/g/n/ac</p><p style='margin: 8px 0;*>Velocidad máxima: 1750 Mbps (2.4 GHz: 450 Mbps, 5 GHz: 1300 Mbps)</p><p style='margin: 8px 0;*>Bandas: Doble banda simultánea</p><p style='margin: 8px 0;*>Puerto LAN: 1 puerto Gigabit Ethernet</p><p style='margin: 8px 0;*>PoE: 802.3at</p><p style='margin: 8px 0;*>Montaje: Pared o techo</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Switch TL-SG108PE</h4><p style='margin: 8px 0;*>Puertos: 8 puertos Gigabit Ethernet</p><p style='margin: 8px 0;*>Puertos PoE+ 8 puertos con alimentación PoE</p><p style='margin: 8px 0;*>Potencia PoE total: 55W</p><p style='margin: 8px 0;*>Estándar PoE: 802.3af/at</p><p style='margin: 8px 0;*>Interfaz: No gestionable web</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Gestión y seguridad</h4><p style='margin: 8px 0;*>Software controlador: Gratuito, gestión centralizada</p><p style='margin: 8px 0;*>Capacidad de gestión: Cientos de access points</p><p style='margin: 8px 0;*>Autenticación invitados: Portal cautivo integrado</p><p style='margin: 8px 0;*>Optimización: Band steering automático</p><p style='margin: 8px 0;*>Control de tráfico: Límite de velocidad por usuario</p></div></div><p style='margin-top: 20px; font-size: 0.9em; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del kit: 1 access point EAP245 + 1 switch TL-SG108PE. Software de administración disponible para descarga.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada sin costo adicional
Característica 2	Portal cautivo para invitados seguro
Característica 3	Band steering automático a 5 GHz
Característica 4	Instalación PoE sin cableado extra
Característica 5	Montaje en pared o techo flexible
Característica 6	Límite de velocidad por usuario configurable