



Kit de Adaptadores RF / 7-16 DIN y N / 6 Piezas / Rectos y Angulares / Telecomunicaciones

SKU: RFA-4013 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Kits de Adaptadores

\$13,152.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Kit completo de 6 adaptadores 7-16 DIN diseñado para conexiones RF de alta precisión en entornos profesionales de telecomunicaciones. Incluye variedad de configuraciones con conectores combinados 7-16 DIN y tipo N, disponibles en versiones hembra y macho tanto rectas como angulares. Ideal para integración en sistemas de comunicación RF, redes de telecomunicaciones y equipos de prueba donde se requiere versatilidad de interconexión entre diferentes tipos de conectores coaxiales.

Contenido del Kit

- RFD-1652-2: Adaptador 7-16 DIN hembra a 7-16 DIN hembra (barrel)
- RFD-1652-3: Adaptador 7-16 DIN macho a 7-16 DIN hembra (ángulo recto)
- RFD-1670-2: Adaptador 7-16 DIN macho a N macho
- RFD-1671-2: Adaptador 7-16 DIN macho a N hembra
- RFD-1672-2: Adaptador 7-16 DIN hembra a N macho
- RFD-1673-2: Adaptador 7-16 DIN hembra a N hembra

Características Principales

- Diseño profesional para conexiones de alta precisión en aplicaciones RF
- Variedad de configuraciones: adaptadores rectos y en ángulo recto
- Compatibilidad cruzada entre conectores 7-16 DIN y tipo N
- Construcción robusta para entornos de telecomunicaciones
- Optimizado para equipos de prueba y mediciones de antenas
- Facilita la interconexión entre diferentes estándares de conectores coaxiales

Especificaciones Técnicas

Tipografía: 12pt, bold

Kit de adaptadores RF

Tipografía: 12pt, bold

Estándar

Cantidad

6

Sistemas de comunicación RF

Tipografía: 14pt, bold

Interconexión de equipos con diferentes estándares de conectores

Tipografía: 12pt, bold

Redes de telecomunicaciones

Tipografía: 14pt, bold

Infraestructura celular y estaciones base

Tipografía: 12pt, bold

Equipos de prueba

Tipografía: 14pt, bold

Analizadores de red, espectrómetros y medidores de potencia

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexiones de alta precisión para RF
Característica 2	Configuraciones rectas y angulares
Característica 3	Compatibilidad dual DIN y N
Característica 4	Ideal para equipos de prueba
Característica 5	Diseño profesional industrial
Característica 6	Aplicaciones en redes de telecomunicaciones