



Kit de Alarma Antirrobo / Panel de Control con Teclado Inalámbrico / Comunicador 4G LTE-M/5G / Sensor PIR 18 m (59.1 ft) / Sirena 30 W / 2 Contactos Magnéticos

SKU: KIT2MINI-60RF Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO

\$7,758.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit integral de alarma antirrobo diseñado para instalaciones residenciales y comerciales que requieren protección perimetral e interior con monitoreo remoto. Incluye panel de control VISTA-48 con teclado-receptor inalámbrico 6160RF integrado, comunicador universal 4G LTE-M/5G con dos años de servicio de datos incluidos, sensor PIR interior, sirena de 30 W con gabinete y protección antisabotaje, dos contactos magnéticos para puertas o ventanas, transformador de 16.5 VCA y batería de respaldo de 4 Ah. El sistema permite reporte celular sin depender de línea telefónica ni internet fijo, y es compatible con la aplicación RControl para armado y desarmado remoto.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Panel de control VISTA-48 con teclado-receptor inalámbrico 6160RF integradoComunicador universal MN01LTEM 4G LTE-M/5G con 2 años de servicio de datos incluidosSensor PIR interior para detección de movimiento con alcance de 18 m (59.1 ft)Sirena de 30 W con gabinete y tamper antisabotaje2 contactos magnéticos para puertas o ventanasTransformador de 16.5 VCA y batería de respaldo de 4 AhCompatible con la app RControl para armado y desarmado remotoReporte celular sin línea telefónica ni internet fijoAplicación: instalaciones residenciales y comerciales con protección perimetral e interior</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;'>Panel de control: VISTA-48Teclado-receptor inalámbrico: 6160RF integradoComunicador: MN01LTEM 4G LTE-M/5GServicio de datos incluido: 2 añosSensor PIR interior: detección de movimientoAlcance sensor PIR: 18 m (59.1 ft)Compatible con app RControlFunciones remotas: armado y desarmado</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;'>Sirena: 30 WGabinete sirena: con tamper antisabotajeTransformador: 16.5 VCABatería de respaldo: 4 AhContactos magnéticos: 2 unidadesAplicación: puertas o ventanas</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;'>Panel de control VISTA-48 con teclado-receptor inalámbrico 6160RFComunicador universal MN01LTEM 4G LTE-M/5GSensor PIR interiorSirena de 30 W con gabinete y tamper antisabotaje2 contactos magnéticosTransformador de 16.5 VCABatería de respaldo de 4 Ah</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Panel VISTA-48 con teclado-receptor 6160RF integrado para zonas cableadas e inalámbricas
Característica 2	Comunicador celular 4G LTE-M/5G con 2 años de servicio de datos incluidos
Característica 3	Sensor PIR interior con cobertura de 18 m (59.1 ft) para detección de intrusión
Característica 4	Sirena de 30 W con gabinete resistente y protección antisabotaje tipo tamper
Característica 5	2 contactos magnéticos para protección perimetral de puertas o ventanas
Característica 6	Batería de respaldo de 4 Ah para operación continua ante fallas de energía

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 00:21