



Kit de Alarma Inalámbrico / Panel 48 Zonas / Receptor RF Integrado / Alcance 60 m (196.9 ft) / Teclado 6160RF / Compatible Total Connect

SKU: VISTA48RFMINI/6160RF Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO

\$6,417.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El kit de alarma inalámbrico VISTA48RFMINI/6160RF está diseñado para protección residencial y de pequeño comercio. Integra un panel de control de la serie VISTA-48 con receptor inalámbrico incorporado, teclado 6160RF, dos contactos magnéticos 5800MINI, un detector de movimiento 5800PIR y un control remoto 5834-4. Los contactos magnéticos 5800MINI permiten montaje rápido mediante cinta adhesiva de doble cara e incluyen indicadores LED de transmisión y batería baja. El sistema opera con dispositivos de la serie 5800 con alcance de hasta 60 m (196.9 ft) y es compatible con la plataforma Total Connect para monitoreo y control remoto.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Panel de control VISTA-48 con receptor inalámbrico integrado y teclado 6160RF2 contactos magnéticos inalámbricos 5800MINI para puertas y ventanas1 detector de movimiento inalámbrico 5800PIR1 control remoto inalámbrico 5834-4Alcance inalámbrico de hasta 60 m (196.9 ft) con dispositivos serie 5800Compatible con plataforma Total Connect de Honeywell para monitoreo remotoIncluye batería de respaldo 4 Ah PL4.512 y transformador 16 VCA RT1640LS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Panel: VISTA-48 con receptor RF integradoAlcance inalámbrico: 60 m (196.9 ft)Dispositivos compatibles: Serie 5800Plataforma remota: Total Connect</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Batería de respaldo: 4 Ah PL4.512Transformador: 16 VCA RT1640LS</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Panel de control VISTA-48 con receptor inalámbrico integradoTeclado 6160RF2 contactos magnéticos inalámbricos 5800MINI1 detector de movimiento inalámbrico 5800PIR1 control remoto inalámbrico 5834-4Batería 4 Ah PL4.512Transformador 16 VCA RT1640LS</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Panel de control VISTA-48 con receptor inalámbrico integrado y teclado 6160RF
Característica 2	Incluye 2 contactos magnéticos inalámbricos 5800MINI para puertas y ventanas
Característica 3	Incluye 1 detector de movimiento inalámbrico 5800PIR
Característica 4	Incluye 1 control remoto inalámbrico 5834-4
Característica 5	Alcance inalámbrico de hasta 60 m con dispositivos serie 5800
Característica 6	Compatible con la plataforma Total Connect de Honeywell para monitoreo remoto
Característica 7	Incluye batería 4Ah PL4.512 y transformador de 16 Vca RT1640LS