



Kit de Alarma Vecinal / Panel 48 Zonas / 40 Botones de Pánico Inalámbricos / Sirena 30 W / 3 Particiones / Contact ID

SKU: ALARMA-VECINAL Marca: HONEYWELL

\$6,138.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Este kit de alarma vecinal está diseñado para proteger áreas extensas mediante la distribución de botones de pánico inalámbricos en múltiples domicilios o negocios, todos integrados a un panel de intrusión central. Utiliza el panel VISTA48LA con teclado alfanumérico 6160RF, que admite hasta 48 zonas, 3 particiones independientes y hasta 40 dispositivos inalámbricos de la serie 5800. Ante una emergencia, cualquier usuario puede activar el botón de pánico para generar una alarma silenciosa o audible que se comunica a la central de monitoreo en formato Ademco Contact ID. El sistema incluye receptor inalámbrico, sirena de 30 W con gabinete para exterior, contacto magnético inalámbrico y batería de respaldo para garantizar operación continua.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Panel de alarma VISTA48LA con teclado alfanumérico 6160RF, 48 zonas y 3 particiones<li style='margin-bottom: 8px;'>Admite hasta 40 botones de pánico inalámbricos serie 5800 (5800WXT o TURBOPANIC1)<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con repetidores 5800RP para extender cobertura de dispositivos inalámbricos<li style='margin-bottom: 8px;'>Incluye receptor inalámbrico 5881ENH, transformador de 16 VCA y batería de respaldo de 4 Ah<li style='margin-bottom: 8px;'>Sirena de 30 W (SF581A) con gabinete IMP30V3 y contacto magnético inalámbrico 5816<li style='margin-bottom: 8px;'>Incluye gabinete de plástico para exterior TXG0138 y botón de emergencia SS075CQ<li style='margin-bottom: 8px;'>Comunicación de eventos a central de monitoreo en formato Ademco Contact ID</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Zonas: 48<li style='margin-bottom: 6px;'>Particiones: 3 independientes<li style='margin-bottom: 6px;'>Dispositivos inalámbricos: hasta 40 botones de pánico serie 5800<li style='margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad botones: 5800WXT, TURBOPANIC1<li style='margin-bottom: 6px;'>Repetidores compatibles: 5800RP<li style='margin-bottom: 6px;'>Formato de comunicación: Ademco Contact ID</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Teclado: 6160RF alfanumérico con receptor integrado<li style='margin-bottom: 6px;'>Receptor inalámbrico: 5881ENH<li style='margin-bottom: 6px;'>Transformador: 16 VCA<li style='margin-bottom: 6px;'>Batería de respaldo: 4 Ah<li style='margin-bottom: 6px;'>Sirena: 30 W (SF581A)<li style='margin-bottom: 6px;'>Gabinete sirena: IMP30V3<li style='margin-bottom: 6px;'>Gabinete exterior: TXG0138 plástico<li style='margin-bottom: 6px;'>Contacto magnético: 5816 inalámbrico<li style='margin-bottom: 6px;'>Botón de emergencia: SS075CQ</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Panel de alarma VISTA48LA<li style='margin-bottom: 6px;'>Teclado alfanumérico 6160RF<li style='margin-bottom: 6px;'>Receptor inalámbrico 5881ENH<li style='margin-bottom: 6px;'>Transformador 16 VCA<li style='margin-bottom: 6px;'>Batería de respaldo 4 Ah<li style='margin-bottom: 6px;'>Sirena 30 W SF581A<li style='margin-bottom: 6px;'>Gabinete para sirena IMP30V3<li style='margin-bottom: 6px;'>Contacto magnético inalámbrico 5816<li style='margin-bottom: 6px;'>Gabinete de plástico para exterior TXG0138<li style='margin-bottom: 6px;'>Botón de emergencia SS075CQ</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Panel de alarma VISTA48LA con teclado alfanumérico 6160RF, 48 zonas y 3 particiones
Característica 2	Admite hasta 40 botones de pánico inalámbricos serie 5800 (5800WXT o TURBOPANIC1)
Característica 3	Compatible con repetidores 5800RP para extender la cobertura de los botones
Característica 4	Incluye receptor inalámbrico 5881ENH, transformador de 16 Vca y batería de respaldo de 4 Ah
Característica 5	Sirena de 30 W (SF581A) con gabinete IMP30V3 y contacto magnético inalámbrico 5816
Característica 6	Incluye gabinete de plástico para exterior TXG0138 y botón de emergencia SS075CQ
Característica 7	Comunica eventos a central de monitoreo en formato Ademco Contact ID