



Kit de Amplificador de 120W para Escritorio / 4 Altavoces de Pared 2.5W - 20W / Sistema 70/100V / Bluetooth / USB / FM / XLR con Phantom 48V

SKU: EPB120E/4WSW    Marca: EPCOM PROAUDIO    Categoría: Kits

\$10,625.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Kit de sonido profesional compuesto por un amplificador digital de 120W y cuatro altavoces de pared de 2 vías en color blanco, diseñado para aplicaciones de voiceo y música ambiental en comercios, oficinas, aulas y restaurantes. El amplificador ofrece salida configurables a 4~16Ω o 100V, integrando conectividad Bluetooth, reproductor MP3, sintonizador FM y puertos USB/TF para fuentes de audio locales. Incluye entrada XLR con alimentación phantom 48V para micrófonos profesionales. Los altavoces operan en sistema 70V/100V con taps de 2.5W a 20W, permitiendo conexiones en paralelo con mínimas pérdidas de línea en distancias extendidas. Con sensibilidad de 86 dB SPL (1W/1m) y construcción resistente a la humedad, garantizan desempeño estable en entornos exigentes. El sistema incorpora protección activa contra cortocircuitos y sobrecalentamiento para mayor confiabilidad operativa.</p></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h3 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño de Audio</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="margin-bottom: 8px;">• Potencia de salida: 120W</li><li style="margin-bottom: 8px;">• Respuesta de frecuencia: 80 Hz ~ 16 kHz (-3 dB)</li><li style="margin-bottom: 8px;">• Relación señal/ruido: ≥75 dB</li><li style="margin-bottom: 8px;">• Distorsión: ≤1% a potencia nominal</li><li style="margin-bottom: 8px;">• Salida: 4~16Ω o 100V</li><li style="margin-bottom: 8px;">• Sistema 70V/100V con taps de 2.5W a 20W</li><li style="margin-bottom: 8px;">• Sensibilidad: 86 dB SPL (1W/1m)</li></ul></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h3 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;">Conectividad y Fuentes</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="margin-bottom: 8px;">• Bluetooth integrado</li><li style="margin-bottom: 8px;">• Reproductor MP3 integrado</li><li style="margin-bottom: 8px;">• Sintonizador FM integrado</li><li style="margin-bottom: 8px;">• Reproducción USB/TF</li><li style="margin-bottom: 8px;">• Entrada XLR con phantom 48V</li></ul></div></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h3 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Físicas y Protección</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="margin-bottom: 8px;">• 4 altavoces de pared de 2 vías color blanco</li><li style="margin-bottom: 8px;">• Resistente a la humedad</li><li style="margin-bottom: 8px;">• Protección contra cortocircuitos</li><li style="margin-bottom: 8px;">• Protección contra sobrecalentamiento</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Amplificador digital 120W con salida 4-16? o 100V para flexibilidad de instalación |
| Característica 2 | Conectividad Bluetooth, MP3, FM y reproducción USB/TF integrados                   |
| Característica 3 | Entrada XLR con alimentación phantom 48V para micrófonos profesionales             |
| Característica 4 | Altavoces de 2 vías con sensibilidad 86 dB SPL y resistencia a la humedad          |
| Característica 5 | Transformador 70V/100V que minimiza pérdidas en largas distancias de cableado      |
| Característica 6 | Protección integrada contra cortocircuitos y sobrecalentamiento                    |