



KIT de Amplificador de 120W para Escritorio | 4 Altavoces de Plafón de 4in | 3 - 6W | Sistema 70/100V

SKU: SFB120/4CS Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Kits

\$6,156.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Kit de sonorización profesional para voceo y música ambiental compuesto por un amplificador mezclador de 120W RMS con salida de línea constante 70/100V y cuatro altavoces empotrables de 4 pulgadas para falso techo. El amplificador integra reproductor MP3 con Bluetooth, tuner FM, puerto USB y lector de memoria SD, permitiendo la reproducción de contenido desde múltiples fuentes sin equipos adicionales. La arquitectura de línea constante 70/100V facilita la cobertura de amplias áreas con múltiples altavoces sin pérdida de calidad por distancia. Los altavoces incluyen transformador de línea con taps seleccionables que permiten ajustar la potencia por zona según los requerimientos acústicos de cada espacio. El conjunto resulta adecuado para oficinas, comercios, hoteles, restaurantes y espacios corporativos que requieren distribución uniforme de audio con control centralizado.

Características Generales

- Amplificador mezclador monofónico 120W RMS, salida 70/100V
- Módulo reproductor MP3 con Bluetooth, tuner FM, USB y memoria SD
- 1 entrada de micrófono, 2 entradas auxiliares, salida RCA
- Entrada EMC para señales de emergencia
- 4 altavoces de plafón 4in, empotrables en falso techo
- Taps seleccionables: 3W/6W @ 100V, 1.5W/3W @ 70V
- Sensibilidad 90 dB SPL (1W/1m), impedancia 3.3kΩ/1.7kΩ
- Respuesta de frecuencia amplificador: 50 Hz - 16 kHz
- Respuesta de frecuencia altavoces (-10 dB): 90 Hz - 18 kHz
- Construcción a prueba de humedad

Desempeño de Audio

Potencia: 120W RMS Sistema: 70/100V línea constante Respuesta: 50 Hz - 16 kHz Canales: 1 (monofónico) Sensibilidad altavoces: 90 dB SPL Respuesta altavoces: 90 Hz - 18 kHz (-10 dB) Conectividad y Fuentes: Bluetooth integrado Reproductor MP3 / USB / SD Tuner FM integrado 1 entrada de micrófono 2 entradas auxiliares Salida RCA Entrada EMC Altavoces y Contenido: 4 altavoces de plafón 4in Empotrables en falso techo Taps @ 100V: 3W, 6W Taps @ 70V: 1.5W, 3W Impedancia: 3.3kΩ / 1.7kΩ A prueba de humedad Kit: 1 amplificador SF-B120 + 4 altavoces SF-104GD

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Amplificador mezclador 120W RMS con salida constante 70/100V para instalaciones extensas
Característica 2	Reproductor MP3 integrado con Bluetooth, tuner FM, USB y memoria SD
Característica 3	4 altavoces empotrables de 4in con taps seleccionables 1.5-6W para zonificación flexible
Característica 4	Entrada de micrófono dedicada más 2 auxiliares y salida RCA para expansión del sistema
Característica 5	Diseño a prueba de humedad para instalación en interiores exigentes
Característica 6	Respuesta de frecuencia 50 Hz - 16 kHz para reproducción de voz y música ambiental