



Kit de Amplificador de 120W / 4 Altavoces de Techo 6" / Sistema 70/100V / Bluetooth / MP3 / FM / USB

SKU: EPB120E/4CST Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Kits

\$8,879.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de sonido profesional compuesto por un amplificador digital de 120W y cuatro altavoces de techo de 6" de dos vías, diseñado para aplicaciones de voceo y música ambiental en oficinas, aulas, comercios y restaurantes. El amplificador ofrece salida configurables a 4~16Ω o línea de 100V, e integra conectividad Bluetooth, sintonizador FM, reproductor MP3 y puertos USB/TF para fuentes locales. Incluye entrada XLR con alimentación phantom de 48V, facilitando el uso de micrófonos profesionales. Los altavoces de plafón operan en sistema 70/100V con potencia ajustable de 2.5W a 20W, permitiendo adaptar el nivel acústico según la zona de cobertura. Su diseño empotrado con rejilla metálica blanca garantiza una integración estética discreta en techos de instalaciones comerciales y espacios públicos.</p></div><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Amplificador digital de 120W con salida 4~16Ω o 100V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Entrada XLR con alimentación phantom 48V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>4 altavoces de techo de 6" de dos vías con sistema 70/100V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Potencia ajustable de 2.5W a 20W @ 100V por altavoz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje empotrado con rejilla metálica blanca<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección contra cortocircuitos y sobrecalentamiento</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia del amplificador: 120W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salida: 4~16Ω o 100V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia por altavoz: 2.5W ~ 20W @ 100V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altavoces de dos vías de 6"<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sistema de distribución: 70/100V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entrada XLR con phantom 48V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conectividad: Bluetooth, FM, MP3<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Reproducción desde USB/TF<li style='padding: 6px 0;'>Protección contra cortocircuitos y sobrecalentamiento</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de montaje: Empotrado en techo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rejilla metálica blanca<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altavoces de plafón de 6"<li style='padding: 6px 0;'>Aplicaciones: Oficinas, aulas, comercios, restaurantes</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>1 amplificador digital de 120W<li style='padding: 6px 0;'>4 altavoces de techo de 6" de dos vías</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Amplificador digital 120W con salida 4-16Ω o 100V
Característica 2	Bluetooth, MP3, FM y reproducción USB/TF integrados
Característica 3	Entrada XLR con alimentación phantom 48V para micrófono
Característica 4	4 altavoces de techo de 6" de dos vías con potencia ajustable 2.5W-20W
Característica 5	Protección integrada contra cortocircuitos y sobrecalentamiento
Característica 6	Montaje empotrado con rejilla metálica blanca para integración discreta