



Kit de Sonido Ambiental / Amplificador 120W RMS / 4 Altavoces de 4in / Sistema 70/100V / Bluetooth y MP3 / Falso Techo

SKU: SF120DTB/4CS Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Kits

\$8,060.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El kit está diseñado para proporcionar audio ambiental profesional en instalaciones comerciales mediante un sistema de voceo centralizado. Incluye un amplificador mezclador de 120W RMS con salida de línea de 70/100V y cuatro altavoces empotrables de 4 pulgadas para falso techo. El amplificador integra un reproductor MP3, conectividad Bluetooth, sintonizador y puerto USB, además de cuatro entradas de micrófono, dos entradas auxiliares y una salida RCA. Los altavoces disponen de taps de potencia seleccionables y una sensibilidad de 90 dB SPL para una cobertura sonora eficiente. Su construcción resistente a la humedad permite su instalación en entornos interiores exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Amplificador mezclador de 120W RMS con salida 70/100V y 4Ω<li style='margin-bottom: 8px;'>Módulo integrado MP3, Bluetooth, sintonizador y USB<li style='margin-bottom: 8px;'>4 entradas de micrófono, 2 entradas AUX, salida RCA y entrada EMC<li style='margin-bottom: 8px;'>4 altavoces de plafón de 4in con taps seleccionables de potencia<li style='margin-bottom: 8px;'>Sensibilidad de 90 dB SPL (1W/1m) y respuesta de 90Hz - 18kHz (-10dB)<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño empotrable en falso techo y resistente a la humedad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Altavoz: 4in<li style='margin-bottom: 6px;'>Taps @100V: 3W, 6W<li style='margin-bottom: 6px;'>Taps @70V: 1.5W, 3W<li style='margin-bottom: 6px;'>Impedancia: 3.3kΩ / 1.7kΩ<li style='margin-bottom: 6px;'>Entradas: 70/100V<li style='margin-bottom: 6px;'>Canales: 1<li style='margin-bottom: 6px;'>Entradas de micrófono: 4<li style='margin-bottom: 6px;'>Entradas AUX: 2<li style='margin-bottom: 6px;'>Salida RCA: 1<li style='margin-bottom: 6px;'>Entrada EMC: 1<li style='margin-bottom: 6px;'>Resistente a humedad</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>1 amplificador mezclador SF-120DTB<li style='margin-bottom: 6px;'>4 altavoces de plafón SF-104GD</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Amplificación de 120W RMS para audio ambiental de alta claridad
Característica 2	Módulo integrado MP3, Bluetooth, sintonizador y USB
Característica 3	Cuatro entradas de micrófono para anuncios y conferencias
Característica 4	Altavoces empotrables con taps seleccionables de 1.5 a 6W
Característica 5	Instalación discreta en falso techo para espacios comerciales
Característica 6	Altavoces resistentes a humedad para uso prolongado en interiores