



Kit de Amplificador de 120W RMS para Rack / Salida 100V/4Ω / 3 Altavoces de Plafón Coaxiales 5.5" / Sistema 70/100V / Bluetooth, MP3, USB, FM / 4 Entradas de Micrófono / Resistente a Humedad

SKU: SF120DTB/3CS Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Kits

\$10,054.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de sonido ambiental profesional compuesto por un amplificador de 120W RMS con salida 100V/4Ω y tres altavoces coaxiales de plafón de 5.5 pulgadas. El amplificador integra un módulo de reproducción MP3, Bluetooth, USB y sintonizador FM, además de cuatro entradas de micrófono, dos entradas auxiliares, salida RCA y entrada EMC para señales de emergencia. Los altavoces incluyen woofer de 5 pulgadas y tweeter de 1.5 pulgadas con múltiples taps de potencia en línea 70/100V, permitiendo adaptar la cobertura sonora a distintas zonas. La construcción resistente a la humedad permite su instalación en falsos techos de interiores exigentes. Frecuencia de respuesta del amplificador: 50Hz - 16kHz.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Amplificador SF-120DTB</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Canales: 1Salida: 100V / 4ΩPotencia: 120W RMSMódulo integrado: MP3, Bluetooth, tuner FM, USBEntradas de micrófono: 4Entradas auxiliares: 2Salida RCAEntrada EMCFrecuencia de respuesta: 50Hz - 16kHz</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Altavoces SF-206P (3 unidades)</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: Coaxial de plafón para falso techoWoofer: 5"Tweeter: 1.5"Taps @ 100V: 3.75W, 7.5W, 15W, 30WTaps @ 70V: 1.9W, 3.75W, 7.5W, 15W, 30WImpedancias: 2.7kΩ / 1.3kΩ / 670Ω / 330Ω / 165ΩEntradas: 70V / 100V / 8ΩSensibilidad: 89dB SPL (1W/1m)Respuesta de frecuencia (-10dB): 100Hz - 18kHzResistencia: A prueba de humedad</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>1 x Amplificador SF-120DTB3 x Altavoces de plafón SF-206P</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Módulo integrado MP3, Bluetooth, USB y sintonizador FM
Característica 2	4 entradas de micrófono para anuncios y conferencias
Característica 3	Taps múltiples 70/100V para ajuste de potencia por zona
Característica 4	Altavoces coaxiales de 5.5" con woofer y tweeter integrados
Característica 5	Resistencia a humedad para instalaciones en falsos techos
Característica 6	Entrada EMC para alertas de emergencia prioritarias