



Kit de antena celular / ganancia 3 dBi / omnidireccional / cable coaxial 15 m / uso exterior / GSMX, GSMV, VISTA-GSM, LYNX

SKU: CELL-3DB-50KT Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Accesorios

\$20,010.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El CELL3DB50KT es un kit de antena celular remota para exteriores, diseñado para ampliar el alcance de transmisión de comunicadores GSM de Honeywell. Incluye la antena omnidireccional CELL-ANT3DB, un adaptador coaxial SMA a N y 15 metros (50 pies) de cable coaxial, lo que permite instalar la antena en un punto con mejor señal celular, alejado del panel de alarma. Es útil en instalaciones donde la señal celular en el sitio del panel es débil o donde el comunicador queda oculto dentro de un gabinete metálico.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Incluye antena omnidireccional CELL-ANT3DB con 3 dBi de gananciaCable coaxial de 15 metros (50 pies) y adaptador SMA a N incluidosDiseño totalmente resistente a la intemperie para instalación en exteriorRango de frecuencia dual de 821-896 MHz y 1850-1990 MHzPotencia máxima de 100 W con impedancia nominal de 50 ohmsCompatible con comunicadores GSMX, GSMV, VISTA-GSM y radios LYNX Plus (GSM) y LYNX TouchOpera en un rango de temperatura de -40°C a 85°C<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Contenido del kitAntena CELL-ANT3DB, adaptador WA7626-CA (SMA a N), cable coaxial 7626-50HC de 15 m</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Ganancia3 dBi promedio</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Frecuencia821-896 MHz y 1850-1990 MHz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Potencia máxima100 W</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Impedancia50 ohms nominal</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Patrón de radiaciónOmnidireccional</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Temperatura de operación-40°C a 85°C (-40°F a 185°F)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CompatibilidadGSMX, GSMV, VISTA-GSM, LYNX Plus (GSM), radios LYNX Touch</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Incluye antena omnidireccional CELL-ANT3DB con 3 dBi de ganancia
Característica 2	Cable coaxial de 15 metros (50 pies) y adaptador SMA a N incluidos
Característica 3	Diseño totalmente resistente a la intemperie para instalación en exterior
Característica 4	Rango de frecuencia dual de 821-896 MHz y 1850-1990 MHz
Característica 5	Potencia máxima de 100 W con impedancia nominal de 50 ohms
Característica 6	Compatible con comunicadores GSMX, GSMV, VISTA-GSM y radios LYNX Plus (GSM) y LYNX Touch
Característica 7	Opera en un rango de temperatura de -40°C a 85°C