



Kit de Antena VHF / 144-174 MHz / 3 dBi / 200 W / 5 m / 16.4 ft

SKU: KIT5800N5 Categoría: Móviles

\$1,377.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Kit completo de antena VHF diseñado para operación en el rango de 144-174 MHz, ideal para comunicaciones profesionales en entornos industriales, de seguridad y servicios de emergencia. La antena MHB5800 ofrece una ganancia de 3 dBi que optimiza la recepción y transmisión de señal en condiciones variables de terreno. El conjunto incluye todos los componentes necesarios para una instalación funcional: antena, cable coaxial RG58 de 5 metros (16.4 pies), base de montaje NMO58UNC y conector RFU505 para asegurar la integridad de la conexión RF.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Cobertura de frecuencia VHF: 144-174 MHz<li style='margin-bottom: 8px;'>Ganancia de 3 dBi para rendimiento de señal optimizado<li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad de potencia máxima de 200 W<li style='margin-bottom: 8px;'>Longitud de antena: 132 cm para mayor alcance<li style='margin-bottom: 8px;'>Cable RG58 de 5 m (16.4 ft) incluido en el kit<li style='margin-bottom: 8px;'>Montaje NMO58UNC integrado para fijación vehicular o fija<li style='margin-bottom: 8px;'>Conector RFU505 para conexión segura y estable<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Rango de frecuencia</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit;'>144-174 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Ganancia</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit;'>3 dBi</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Potencia máxima</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit;'>200 W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud de antena</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit;'>132 cm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cable incluido</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit;'>RG58 / 5 m (16.4 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de montaje</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit;'>NMO58UNC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conector</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit;'>RFU505</div></div></div><p style='margin-top: 20px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; font-style: italic;'>Nota: El precio especial aplica únicamente en la compra del radio asociado.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Señal optimizada en banda VHF profesional
Característica 2	Potencia máxima de 200 W para alta demanda
Característica 3	Cable RG58 de 5 metros incluido
Característica 4	Montaje NMO integrado para instalación robusta
Característica 5	Conector RFU505 para enlace seguro
Característica 6	Longitud de antena 132 cm para cobertura superior