



Kit de Antena VHF / 148-174 MHz / 3.4 dBi / 200 W / 130 cm (4.3 ft) / Cable RG-58 5 m (16.4 ft)

SKU: KIT5800HN5    Categoría: Móviles

\$1,311.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Kit completo de antena VHF diseñado para instalaciones en vehículos y estaciones base móviles que operan en la banda de 148-174 MHz. La antena LMG150 ofrece una ganancia de 3.4 dBi que maximiza el alcance de comunicación en entornos con obstáculos, mientras que su capacidad de 200 W permite operar con radios de alta potencia sin riesgo de daños. El conjunto incluye cable coaxial RG-58 de 5 metros (16.4 pies) con montaje NMO58UNC para fijación segura en superficies metálicas, junto con el conector RFU505 para interconexión directa con equipos de radio móvil profesionales.

### Características principales

- Banda VHF 148-174 MHz para comunicaciones comerciales e industriales
- Ganancia de 3.4 dBi para mejor cobertura en terreno irregular
- Elemento radiante de 130 cm (4.3 pies) optimizado para la banda
- Montaje NMO estándar para instalación en chasis metálico
- Cable RG-58 de 5 m (16.4 pies) con conector RFU505 incluido

### Especificaciones técnicas

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Rango de frecuencia | 148 - 174 MHz              |
| Ganancia de antena  | 3.4 dBi                    |
| Potencia máxima     | 200 W                      |
| Longitud máxima     | 130 cm (4.3 ft)            |
| Cable incluido      | RG-58, 5 m (16.4 ft)       |
| Montaje             | NMO58UNC                   |
| Conector            | RFU505                     |
| Contenido del kit   | LMG150 + RFU505 + NMO58UNC |

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Cobertura VHF profesional 148-174 MHz para comunicaciones críticas      |
| Característica 2 | Ganancia de 3.4 dBi optimiza alcance en entornos urbanos e industriales |
| Característica 3 | Soporta hasta 200 W de potencia para transmisiones de alto rendimiento  |
| Característica 4 | Longitud de 130 cm (4.3 ft) para máxima eficiencia de radiación         |
| Característica 5 | Cable RG-58 de 5 m (16.4 ft) con montaje NMO para instalación robusta   |
| Característica 6 | Conector RFU505 incluido para compatibilidad directa con radios móviles |