



Kit de Arnés de Conexión / 4 Cables / RS485 / Wiegand / Alarma / Voltaje / Para Terminal de Control de Acceso

SKU: 101504286 Marca: HIKVISION Categoría: Partes o Refacciones

\$29.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'-><h2 style='color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 12px; margin-bottom: 24px; font-size: 1.4rem;'->Kit de Arnés de 4 Cables para Terminal de Control de Acceso</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'->Este kit de arnés está diseñado específicamente para facilitar la integración completa del terminal de control de acceso DSK1T804EF en instalaciones profesionales. Incluye cuatro cables independientes con conectores plug que simplifican significativamente el proceso de cableado, eliminando la necesidad de empalmes manuales y reduciendo el tiempo de instalación. Cada cable está destinado a una función específica —alimentación eléctrica, comunicación de datos, gestión de alarmas y protocolo Wiegand— permitiendo una organización estructurada del cableado en gabinetes de comunicaciones y racks de equipos. La configuración con conectores plug asegura contactos eléctricos óptimos y minimiza riesgos de fallos por conexiones deficientes en entornos de alta rotación de personal técnico.</p><h3 style='color: inherit; margin-top: 28px; margin-bottom: 16px; font-size: 1.15rem;'->Características Principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 28px;'->Compatibilidad exclusiva con terminal de control de acceso modelo DSK1T804EFCable de voltaje con conector plug para alimentación eléctrica directaCable de datos RS485 con conector plug para comunicación serial diferencialCable de comunicación Wiegand con conector plug para interfaz de lectoresCable de alarma con conector plug para señales de eventos de seguridadDiseño de cuatro conductos independientes para organización de cableado estructurado<h3 style='color: inherit; margin-top: 28px; margin-bottom: 16px; font-size: 1.15rem;'->Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 24px;'-><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 0.95rem; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'->Compatibilidad</div><div style='color: inherit; font-size: 0.9rem; line-height: 1.6;'->Terminal de control de acceso DSK1T804EF</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 0.95rem; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'->Composición del Kit</div><div style='color: inherit; font-size: 0.9rem; line-height: 1.6;'->4 cables con conectores plug independientes</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 0.95rem; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'->Cable 1 — Voltaje</div><div style='color: inherit; font-size: 0.9rem; line-height: 1.6;'->Alimentación eléctrica con conexión a plug</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 0.95rem; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'->Cable 2 — Datos RS485</div><div style='color: inherit; font-size: 0.9rem; line-height: 1.6;'->Comunicación serial RS485 con conexión a plug</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 0.95rem; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'->Cable 3 — Alarma</div><div style='color: inherit; font-size: 0.9rem; line-height: 1.6;'->Señalización de eventos de alarma con conexión a plug</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 0.95rem; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'->Cable 4 — Wiegand</div><div style='color: inherit; font-size: 0.9rem; line-height: 1.6;'->Protocolo de comunicación Wiegand con conexión a plug</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 0.95rem; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'->Tipo de Conexión</div><div style='color: inherit; font-size: 0.9rem; line-height: 1.6;'->Conectores plug en todos los cables del kit</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 0.95rem; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'->Aplicación</div><div style='color: inherit; font-size: 0.9rem; line-height: 1.6;'->Instalaciones de control de acceso profesional</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; margin-top: 20px; background-color: transparent;'-><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 10px; font-size: 0.95rem;'->Notas de Instalación</div><p style='color: inherit; font-size: 0.9rem; line-height: 1.6; margin: 0;'->Verifique la correspondencia entre cada cable y su puerto designado en el terminal DSK1T804EF antes de energizar el equipo. Los conectores plug facilitan la identificación visual y reducen errores de polaridad en conexiones críticas de alimentación y comunicación.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexiones plug-and-play para instalación rápida
Característica 2	Cable de voltaje con conector plug integrado
Característica 3	Comunicación RS485 con conector plug dedicado
Característica 4	Interfaz Wiegand con conector plug estándar
Característica 5	Cable de alarma con conector plug independiente
Característica 6	Compatibilidad exclusiva con modelo DSK1T804EF