



Kit Atenuador de Pared Inteligente / Sin Cable Neutro / 600 W Incandescente / 150 W LED / Control Remoto Pico / Alcance 9 m (29.5 ft)

SKU: PPKG1WWH Marca: LUTRON CASETA WIRELESS Categoría: Control e Iluminación Inteligente

\$1,793.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de atenuador de pared inteligente diseñado para convertir la iluminación de una habitación en un sistema controlable sin necesidad de cable neutro. El atenuador PD-6WCL se instala directamente en cajas de pared típicas de viviendas y departamentos, sustituyendo el apagador existente, y es compatible con cargas incandescentes, halógenas, LED y CFL atenuables. El control remoto Pico de 3 botones incluido permite encender, apagar y ajustar la intensidad lumínica a distancia, o bien funcionar como segundo punto de control tipo 3 vías sin requerir cableado adicional. El alcance del control remoto es de hasta 9 m (29.5 ft) e incluye batería CR2032 para operación inmediata. El kit es integrable a un hub Caseta Smart Bridge (venta separada) para habilitar control desde la aplicación Lutron y gestión remota de la iluminación.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Incluye atenuador de pared PD-6WCL, control Pico de 3 botones y placa Claro CW-1No requiere cable neutro para instalación en cajas de pared estándarManeja hasta 600 W incandescente/halógeno o 150 W LED/CFL atenuableControl Pico como segundo punto de control (3 vías) sin cableado adicionalAlcance del control Pico de hasta 9 m (29.5 ft)Batería CR2032 incluida para el control remotoIntegrable a hub Caseta Smart Bridge (venta separada) para control por app Lutron</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;'>Carga máxima incandescente/halógeno: 600 WCarga máxima LED/CFL atenuable: 150 WAlcance control remoto Pico: 9 m (29.5 ft)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;'>Instalación: sin cable neutro, caja de pared estándarPlaca incluida: Claro CW-1Batería control remoto: CR2032 (incluida)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;'>Atenuador de pared PD-6WCLControl remoto Pico de 3 botonesPlaca Claro CW-1Batería CR2032</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Incluye atenuador de pared PD-6WCL, control Pico de 3 botones y placa Claro CW-1
Característica 2	No requiere cable neutro: sustituye el apagador existente en instalaciones típicas
Característica 3	Maneja hasta 600 W incandescente/halógeno o 150 W de LED/CFL atenuable
Característica 4	El control Pico funciona como segundo punto de control (3 vías) sin cableado adicional
Característica 5	Alcance del control Pico de hasta 9 m; batería CR2032 incluida
Característica 6	Integrable a un hub Caseta Smart Bridge (se vende por separado) para control desde la app Lutron